

Fiche technique

Kalkogran 255**Application jeté à la truelle, gris**

Description du produit Kalkogran 255 est une finition minérale gris avec grain gros et brisé pour l'intérieur et l'extérieur

Composition

Liants:	ciment Portland, chaux hydratée
Additifs:	calcaire, sable de quartzique
Adjuvants:	additif de rétention d'eau, etc.

Champ d'application Indiqué sur des supports en dégrossissages à base de chaux/ciment. Dans la partie du socle, ne pas utiliser le Kalkogran 255. Le Kalkogran 255 est à peindre ou hydrophober absolument.

Consommation	<u>Granulométrie</u>	<u>Consommation</u>
	4 – 5 mm	env. 8 kg/m ²
	4 – 8 mm	env. 10 kg/m ²

Form de livraison Sac à 30 kg

Traitement

Addition d'eau par sac env. 7 litres
Temps de traitement env. 50 minutes
Ne pas travailler en dessous de +5° C

Kalkogran 255 est appliqué à la main sur des supports solides, propres et secs. Un support ex-trêmement absorbant doit être mouillé préalablement. L'assèchement trop rapide est à éviter (arrosage). Ne pas appliquer lorsque l'exposition au soleil est trop forte et lors de vent chaud.

Remarques

Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage

Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination

Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

Indications de sécurité

Danger

H315: Provoque des irritations cutanées.
H318: Provoque des lésions oculaires graves.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.

P260d: Ne pas respirer les poussières.

P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501e: Eliminer le contenu/récipient dans un mode assuré.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

