Solidaires. Depuis 1956.

Fiche technique

Granolan ribage synthétique, rustique

Intérieur KU-IR

Description du produit	C'est un ribage synthétique prêt à l'emploi, aqueuse avec une granulométrie de 0.5 mm et de 0,8 mm.
Composition	Liants: dispersion polymère Additifs: carbonate calcium, pigments colorés, fibres etc. Adjuvants: eau, agent épaississant et mouillant, agent non-mousseux etc.
Champ d'application	Les supports idéaux sont les dégrossissages, égalisations, lissages, spatulations, panneaux support d'enduit. Tous les supports doivent être traités préalablement avec Granolan couche de fond. Le ribage synthétique rustique peut être teinté ou peinturé au-dessus.
Epaisseur de la couche	Minimum: 1 mm
Consommation	Type / Granulométrie / Consummation KU-IR / 0.5 mm / 2.1 kg/m² KU-IR / 0.8 mm / 2.1 kg/m²
Form de livraison	Bidon à 25 kg
Traitement	Ne pas travailler en dessous de +5° C Bien remuer le crépi synthétique rustique Granolan dans le bidon. Au besoin, la consistance peut être adaptée par l'addition d'un peu d'eau. Appliquer avec une taloche inoxydable, dans l'épaisseur du grain sur des supports réguliers, durs, secs et propres.
Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination	Ne pas vider dans les égouts ou évacué avec les déchets urbains. No de déchet suivant le CED: 10 13 99. Emballages contaminés: Eliminer comme le produit non utilisé. Les emballages vides doivent être mis à la disposition d'une entreprise locale pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

Indications de sécurité	**Mentions de danger:** aucun	P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch