Solidaires. Depuis 1956.

Fiche technique

Kalkogran chaux grasse/ chaux de fosse

Description du produit	Elle est constituée de pierres de chaux de marbre cuite et de chaux de marais. Kalkogran chaux grasse de fosse emmagasinée de minimum 6 mois se distingue par sa haute élasticité et par la finesse de ses grains.
Composition	- Calciumhydroxid - De l'eau
Champ d'application	Kalkogran chaux grasse est un produit naturel et pur et donne un mortier idéal, qui est appli-qué selon les normes de la construction biologique.
Consommation	Variable, selon application.
Form de livraison	Bidon de 20 kg
Traitement	**Exemples pour proportions de mélange:** - Mortier de crépissage 1 part de chaux 3-4 parts de sable - Mortier chaux-ciment 1 part de chaux 1 part de ciment 9-11 parts de sable - Enduit 1 part de chaux 2 parts de l'eau appliquer en deux couches avec la brosse **Température:** pendant l'application et l'assèchement, la température ambiante et la température du support ne doit pas être inférieure à +5° C.
Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.
Indications de sécurité	**Danger** H315: Provoque des irritations cutanées. H318: Provoque des lésions oculaires graves. P260d: Ne pas respirer les poussières. P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501e: Eliminer le contenu/récipient dans un mode assuré.

Granol SA
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch