

K-Kerag Aussenwärmedämmung mit Hartbekleidungen

Beschrieb


Das Kompaktsystem K-Kerag ist eine aussenliegende Fassadenwärmedämmung mit einer kleinformatischen, witterungsbeständigen Bekleidung wie Glasmosaik, Klinker, Steinzeug glasiert, Feinsteinzeug oder Naturstein (zulässige Anwendungshöhe für Natursteinbekleidung bis 2.5 Meter ab Boden).

Anwendung

K-Kerag eignet sich als optimaler Wärmeschutz für Alt- und Neubauten. In Verbindung mit einer mineralischen Wärmedämmung oder zulässigen Hartschaum-Wärmedämmplatten (K5 PIR oder K5 STS Tera) erfüllt es die erhöhten brandschutz-technischen Anforderungen gemäss VKF (Verband Kantonaler Feuerversicherungen).

System K-Kerag

Aufbau



- 1 Tragwerk
- 2 Klebemörtel
- 3 Wärmedämmplatte
alle K5-Platten
alle K6-Platten
- 4 Armiermörtel ARM (Grundputz) mit Armierungsgewebe weiss
- 5 Mechanische Befestigung
- 6 Plattenkleber
- 7 Hartbekleidung verfugt
(Naturstein mit Knirsch-Pressfuge)

Querschnitt

