



# Liste de prix 2026

Façades compactes K5/K6/aquaROYAL/durOeco

Prix valables à partir dès 1er janvier 2026 / Version 5.0

# Table des matières

|                                                             | Page      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Mortiers</b>                                           | <b>12</b> |
| 1.1 Mortier adhésif et d'enrobage K&E                       | 12        |
| 1.2 Mortier combi léger KMB                                 | 12        |
| 1.3 Colle WDK                                               | 12        |
| 1.4 Mortier armé ARM                                        | 13        |
| 1.5 Mortier d'épaisseur moyenne durOeco                     | 13        |
| 1.6 aquaROYAL mortier armé léger                            | 13        |
| 1.7 Mortier de soubassement SKL                             | 14        |
| 1.8 Mortier de soubassement armuré PSM (système)            | 14        |
| <b>2 Panneaux d'isolation thermique K5</b>                  | <b>15</b> |
| 2.1 K5 EPS 031 LW-B                                         | 15        |
| 2.2 K5 EPS 030 LW-B                                         | 16        |
| 2.3 LAMBDA White 031 REC 100%                               | 17        |
| 2.4 K5 STS Tera 032                                         | 17        |
| 2.5 K5 STS Tera White 032                                   | 18        |
| 2.6 K5 EPS 030 B                                            | 18        |
| 2.7 K5 PUR                                                  | 19        |
| 2.8 K5 PIR Top 023                                          | 19        |
| 2.9 best wood WALL 140                                      | 20        |
| 2.10 K5 AGITHERM board                                      | 20        |
| 2.11 K5 Aeropan A2                                          | 21        |
| 2.12 K5 Pureflex board 016                                  | 21        |
| 2.13 K6 Spaceloft A2 board 016                              | 21        |
| 2.14 K5 EPS 033 S                                           | 22        |
| 2.15 K5 XPS Jackodur EVO 300 GE                             | 23        |
| 2.16 K5 XPS Jackodur KF 300 GE                              | 23        |
| 2.17 K5 XPS P SO                                            | 24        |
| 2.18 K5 XPS P GE                                            | 25        |
| 2.19 K5 XPS cale d'isolation thermique                      | 25        |
| <b>3 Systèmes de colle mousse</b>                           | <b>26</b> |
| 3.1 Colle mousse PU B1                                      | 26        |
| 3.2 Colle rapide MS                                         | 26        |
| <b>4 Panneaux d'isolation thermique K6</b>                  | <b>27</b> |
| 4.1 K6 SW 034 FKD-LIGHT C2                                  | 27        |
| 4.2 K6 SW 034 FKD-U RS C2                                   | 27        |
| 4.3 K6 SW 034 ROC                                           | 28        |
| 4.4 K6 SW 033/034 Compact pro                               | 29        |
| 4.5 K6 SW Compact pro 341                                   | 29        |
| 4.6 K6 GW 034 ISO                                           | 30        |
| 4.7 ECORIT PI 902                                           | 31        |
| 4.8 ECORIT PI 996                                           | 32        |
| <b>5 Treillis d'armature</b>                                | <b>33</b> |
| 5.1 Treillis d'armature orange                              | 33        |
| 5.2 Treillis d'armature blanc                               | 33        |
| 5.3 Treillis d'armature ARV100                              | 33        |
| 5.4 Treillis d'armature V50                                 | 34        |
| <b>6 Crépis de finition organiques</b>                      | <b>35</b> |
| 6.1 Couche de fond pour crépi de finition synthétique       | 35        |
| 6.2 Crépi de finition synthétique extérieur                 | 35        |
| 6.3 Couche de fond pour crépi de finition siliconisé        | 35        |
| 6.4 Crépi de finition siliconisé extérieur                  | 36        |
| 6.5 Couche de fond pour crépi de finition au silicone       | 36        |
| 6.6 Crépi de finition au silicone extérieur                 | 37        |
| 6.7 Couche de fond pour crépi de finition au silicate       | 37        |
| 6.8 Crépi de finition au silicate extérieur                 | 38        |
| 6.9 Couche de fond pour crépi de pierre naturelle extérieur | 38        |
| 6.10 Crépi de pierre naturelle à l'extérieur                | 38        |
| 6.11 Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento        | 39        |
| <b>7 Crépis minéraux en sacs</b>                            | <b>40</b> |

|           | Page                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 7.1       | Crépi ribage minéral RPM                                        |
| 7.2       | Crépi de modelage MPM                                           |
| 7.3       | Crépi jeté-truelle minéral KWM                                  |
| <b>8</b>  | <b>Peintures</b>                                                |
| 8.1       | Pittura peinture à dispersion extérieure                        |
| 8.2       | Pittura peinture couche de fond au silicone                     |
| 8.3       | Pittura peinture au silicone extérieure                         |
| 8.4       | Pittura peinture au Sol-silicate extérieur                      |
| 8.5       | Sol-silicate fixatif (SSF)                                      |
| 8.6       | KEIM aquaROYAL-Color                                            |
| <b>9</b>  | <b>Produits d'étanchéité</b>                                    |
| 9.1       | Mortier d'étanchéité Hydrogran 185                              |
| 9.2       | Emulsion de bitume monocomposant                                |
| 9.3       | Bande couvre-joint 600 XL                                       |
| <b>10</b> | <b>Préparation du support</b>                                   |
| 10.1      | Fond pénétrant Sol aqueux                                       |
| 10.2      | Pont d'adhérence spécial extérieur                              |
| <b>11</b> | <b>Profils</b>                                                  |
| 11.1      | Protection d'angle                                              |
| 11.2      | Protection d'angle avec arête de finition                       |
| 11.3      | Profil goutte pendante                                          |
| 11.4      | Profil goutte pendante pour enduits à couche épaisse            |
| 11.5      | Profil de terminaison de crépissage                             |
| 11.6      | Profil d'arête de dilatation                                    |
| 11.7      | Profil de terminaison de crépissage étanche, type pro           |
| 11.8      | Profil de terminaison de crépissage étanche                     |
| 11.9      | Profil de terminaison de crépissage étanche, type 3D            |
| 11.10     | Profil DUO-TEX pour joint de dilatation                         |
| 11.11     | Profil de pied de façade PVC, en deux pièces                    |
| 11.12     | Profil de pied de façade                                        |
| 11.13     | Profil de terminaison de crépissage FEBA-TEX-UNI                |
| 11.14     | Profil de terminaison latérale de tablettes de fenêtres SOL-PAD |
| <b>12</b> | <b>Cheilles</b>                                                 |
| 12.1      | Cheille thermo-isolante à visser STR U 2G                       |
| 12.2      | Cheille thermo-isolante à visser STR H                          |
| 12.3      | Termoz SV II ecotwist à visser                                  |
| 12.4      | Cheille télescopique à visser Rocket                            |
| 12.5      | Cheille à frapper IZ 8                                          |
| <b>13</b> | <b>Eléments coupe-feu</b>                                       |
| 13.1      | Elément coupe-feu CH-PIR UB 3.2                                 |
| 13.2      | Cylindre d'isolation PIR                                        |
| 13.3      | Elément coupe-feu Roca LM                                       |
| 13.4      | Elément coupe-feu FKD-T FB C2                                   |
| <b>14</b> | <b>Eléments de montage</b>                                      |
| 14.1      | Plaquette de fixation de stores                                 |
| <b>15</b> | <b>Accessoires</b>                                              |
| 15.1      | Sacs de recyclage                                               |



## Granol SA – Solidaires. Depuis 1956.



En tant qu'entreprise familiale suisse basée à Sursee, nous misons sur la qualité, l'innovation et la proximité avec nos clients et proposons un assortiment complet pour l'intérieur et l'extérieur. Nos secteurs d'activité vont des systèmes de façade et d'isolation thermique aux portes et aux huisseries, en passant par les crépis, les peintures et les systèmes de construction à sec. Nous proposons des solutions durables et esthétiques pour chaque défi. Notre offre est accompagnée de l'exposition granolexpo et de services de conseil complets.

### Adresse

**Granol SA**  
Zeughausstrasse 5  
CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

[info@granol.ch](mailto:info@granol.ch)  
[www.granol.ch](http://www.granol.ch)

### Commandes

**Produits secs- / Produits humides**  
T +41 41 926 96 28 (D)  
T +41 41 926 96 21 (F)

**Silos de chantiers**  
T +41 41 926 96 06

**Construction sèche**  
T +41 41 926 96 36  
T +41 41 926 96 39

**Système de façade**  
T + 41 41 926 96 16

### Heures d'ouverture

**Lundi – Jeudi**  
07.15 – 12.00 heures  
13.15 – 17.30 heures\*

**Vendredi**  
07.15 – 12.00 heures  
13.15 – 16.30 heures\*

\* Heures d'ouverture pour l'ensemble de Granol SA pendant les mois de novembre à mars :  
Lundi au Jeudi jusqu'à 17.00 heures /  
Vendredi jusqu'à 16.00 heures

### Comment nous trouver

La tour Granoltower, visible de loin, indique aux visiteurs le chemin vers le quartier industriel, plus précisément vers la Zeughaus-Strasse. Grâce à notre situation optimale à proximité de l'autoroute A2, nous nous trouvons sur l'artère principale du trafic de transit européen et sommes ainsi directement reliés aux principaux centres économiques et espaces.





Exposition de surfaces décoratives et de systèmes de façade

## granolexpo

Sur près de 300 m<sup>2</sup>, nous présentons des systèmes décoratifs et fonctionnels, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Découvrez des solutions durables pour une construction saine : de l'argile ou la chaux grasse jusqu'aux systèmes de façade minéraux. Dans notre nouvelle salle d'exposition, vous pouvez vivre toute la variété et la qualité de nos produits au plus près.

**Laissez-vous inspirer et trouvez les solutions parfaites pour vos idées créatives.**



Visite uniquement sur rendez-vous.

Inscription sous [granol.ch/fr/granolexpo](https://granol.ch/fr/granolexpo) ou directement via le QR code.




## Conseiller technique de vente façades

**Mathias Heer**

LU  
N: +41 79 523 04 78  
mathias.heer@granol.ch

**Garry Straumann**

BS/BL  
N: +41 79 864 44 46  
garry.straumann@granol.ch

**Martin Abry**

OW/NW/UR/Interlaken  
N: +41 79 347 29 16  
martin.abry@granol.ch

**Ivan Möri**

ZH/SG/AI/AR/TG/SH/FL  
N: +41 79 689 21 29  
ivan.moeri@granol.ch

**Gregory MacLeod**

ZG/SZ/GL/GR  
N: +41 79 795 73 47  
gregory.macleod@granol.ch

**Peter Schmid**

AG/SO  
N: +41 79 377 96 69  
peter.schmid@granol.ch

**Otman Baioia**

JU/NE/FR/VD/GE/VS  
N: +41 79 210 46 31  
otman.baioia@granol.ch

**Ruedi Kistler**

Conseiller système / vente  
façades ventilées  
N: +41 79 292 36 83  
ruedi.kistler@granol.ch

## Conseiller technique de vente construction sèche

**Steffen Freyberg**

Responsable des ventes  
construction sèche  
N: +41 79 794 37 98  
steffen.freyberg@granol.ch

**Sebastian Schmidt**

N: +41 79 895 75 41  
sebastian.schmidt@granol.ch



## Conseiller technique de vente crépis



**Claudio Caruso**

AG/TI/Bas Fricktal

N: +41 79 565 21 17

claudio.caruso@granol.ch



**Hanspeter Vogel**

Lucerne

N: +41 79 642 70 26

hanspeter.vogel@granol.ch



**Stefan Ehrat**

OW/NW/UR/Interlaken

N: +41 79 642 70 02

stefan.ehrat@granol.ch



**René Frei**

BE/SO/Haute Argovie

N: +41 79 642 70 03

rene.frei@granol.ch




**Fabio Vallone**

Zurich

N: +41 79 390 76 20

fabio.vallone@granol.ch



**Radovan Jovicic**

SH/TG/AI/AR/SG/GR/ZH

N: +41 79 584 85 99

radovan.jovicic@granol.ch



**Ivan Stadelmann**

ZG/SZ/GL/Partie ZH

N: +41 79 469 24 77

ivan.stadelmann@granol.ch



**Mino Mazzeo**

Conseiller technique

Construction durable

N: +41 79 601 39 52

mino.mazzeo@granol.ch



**Jonathan Siviero**

Responsable des ventes Suisse  
romande

JU/NE/Bienne

N: +41 79 773 27 65

jonathan.siviero@granol.ch



**Christophe Quirici**

VD/FR/GE/VS

N: +41 79 641 86 21

christophe.quirici@granol.ch

## Façades durables - 100% qualité

«On ne vous vend pas de la marchandise, on vous propose des systèmes.»

Pour Granol SA le client se trouve toujours au premier plan et ceci dans toutes les phases, autant en avant-projet qu'en exécution. En effet, vos idées ainsi que vos souhaits aussi originaux soient-ils peuvent être réalisés. Nous trouvons des solutions à tous vos désirs et vos fantaisies. Nos consultants technico-commerciaux expérimentés vous offrent le soutien voulu en fonction de vos désirs, ils vous aident à fixer les tendances du moment, trouver les couleurs, ainsi que les nouvelles structures ou matériaux en corrélation avec vos envies.

«Nous garantissons la qualité de notre travail en toute bonne conscience.»

En tant qu'entreprise Suisse Granol SA promet de ne jamais faire le compromis des clients et des partenaires. La qualité est la condition sine qua non pour une façade réussie, irréprochable et de longue durée.

«Bien évidemment, la véritable qualité Suisse.»

Notre promesse - vous offrir une vraie qualité Suisse. Que ce soit notre avis personnel sur place ou les produits que nous vous fournissons.

«Entrez dans notre monde d'expérience des façades.»



Profitez de la possibilité exclusive et unique en Suisse de visiter notre exposition de façade à Sarnen. Dans cette exposition, vous aurez la possibilité de comparer les différents matériaux, les formes, les structures et les couleurs et ainsi vous pourrez donner à votre objet un caractère unique, personnel et intemporel.

«durOeco . minéral . robuste»

En tant qu'extension des systèmes d'enduits minéraux, le système de couche moyenne durOeco, associé à la peinture Pittura au Sol-silicate de haute qualité, est synonyme de revêtement de façade durable, robuste et nécessitant peu d'entretien.

«aquaROYAL - la technologie d'isolation de façade hydroactive, minérale et sans biocide.»

Les façades compactes avec le système de crépi hydroactif aquaroyal sont la solution optimale à la fois d'un point de vue économique et écologique. En effet, la coordination des produits hydroactifs suivant depuis l'enrobage des plaques avec un enduit minéral à couche épaisse en passant par le revêtement décoratif de votre choix pour finir avec la combinaison du système de peinture KEIM 2K Purkristalat offre une protection optimale et permanente contre la mousse, les microbes et les champignons. Tout cela en restant dans un système à haute performance et qui répond aux exigences Minergie, Minergie P et en offrant des options de conception de façade créative et polyvalente.





Les systèmes polyvalents d'isolation thermique de façades sarnagranol peuvent être combinés entre eux et sont constamment perfectionnés et optimisés, conformément aux dernières avancées techniques et aux dernières découvertes en matière de physique du bâtiment.

**K** = Systèmes compacts | **H** = Systèmes ventilés | **6** = CF (Groupe de comportement au feu) RF1 | **5** = CF RF2, RF3

## Systèmes compacts crépis


**K5 EPS | K5 Tera**



**K5 PIR | K5 PUR**



**K6 LM | K6 LV**



Les systèmes d'isolation thermique des façades **K5** et **K6** sont composés d'isolants thermiques collés de haute qualité recouverts d'enduits résistants aux intempéries. Ils répondent à toutes les normes énergétiques et offrent un large choix de couleurs et de structures.

**K5 Woodtherm**



Le système d'isolation écologique **K5 Woodtherm** est un isolant en fibres de bois pouvant être recouvert de divers enduits.

**K5 | K6 Aerogel**



Le panneau isolant à haute performance **K5|K6 Aerogel** permet une isolation thermique optimale dans les espaces réduits.


**K6 Ecorit**



Le panneau en mousse minérale expansée à froid **K6 Ecorit** est composé de matériaux de construction recyclés minéraux (économie circulaire).

## Systèmes de crépissages

**durOeco®**



Les systèmes d'isolation thermique **K5** et **K6** peuvent être améliorés en termes de résistance et de minéralité grâce au système à couche intermédiaire renforcée **durOeco**.

**aquaROYAL®**



Le système minéral à couche épaisse **aquaROYAL®** est exempt de biocides et dispose de couches d'enduit hydroactives.

**Socle renforcé Plinto**



Le **système de socle renforcé Plinto** minéral est robuste et peut être utilisé sans joints pour renforcer les zones de socle dans des largeurs de socle individuelles.

## Systèmes compacts avec revêtements durs

**K-Clinker**



**K-Gres**




**K-Pietra**



**K-Ceramica**



**K-Mosaico**



Les systèmes compacts d'isolation thermique des façades **K5** et **K6** peuvent être recouverts d'un revêtement dur de haute gamme collé, et résistant aux intempéries. On utilise pour cela des plaquettes en clinker de petit format, des dalles en grès cérame ou en pierre naturelle, des carreaux en céramique émaillée ou des mosaïques.

## Systèmes ventilés | Crépis ou avec des revêtements durs

**H6-Crépi**



**H6-Clinker | H6-Gres | H6-Pietra | H6-Ceramica | H6-Mosaico**



Les systèmes de façade ventilés sans joints, basés sur le panneau support **H6** peuvent être revêtus de crépis divers ou de revêtements durs individuels, idem les systèmes compacts.

**H-Solar**

**sigmatic**  
Energiekonzepte



La combinaison des systèmes de façade éprouvés de Granol et des installations photovoltaïques de Sigmatic permet d'obtenir des façades multifonctionnelles qui contribuent à économiser l'énergie, à produire de l'énergie et à préserver les ressources, tout en offrant une valeur ajoutée notable.

## Utilisations liées au système

| Type du système                     | K5/K6<br>conventionnelle-<br>ment<br>(Couche mince) | durOeco<br>(couche moyenne) | aquaROYAL<br>(couche épaisse) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produits</b>                     |                                                     |                             |                               |
| Mortier adhésif et d'enrobage K&E   | •                                                   |                             |                               |
| Mortier combi léger KMB             | •                                                   |                             |                               |
| Mortier armé ARM                    | •                                                   |                             |                               |
| Mortier d'épaisseur moyenne durOeco |                                                     | •                           |                               |
| aquaROYAL mortier armé léger        |                                                     |                             | •                             |
| Mortier de soubassement SKL         | •                                                   | •                           | •                             |
| Mortier de soubassement armuré PSM  | •                                                   | •                           | •                             |
| Colle WDK                           | •                                                   | •                           | •                             |

|                                                                                                  |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Couche de fond pour crépi de finition synthétique /<br>Crépi de finition synthétique             | • |   |   |
| Couche de fond pour crépi de finition siliconisé /<br>Crépi de finition siliconisé               | • |   |   |
| Couche de fond pour crépi de finition au silicone /<br>Crépi de finition au silicone             | • |   |   |
| Couche de fond pour crépi de finition au silicate /<br>Crépi de finition au silicate             | • | • |   |
| Couche de fond pour crépi de pierre naturelle extérieur /<br>Crépi de pierre naturelle extérieur | • |   |   |
| Crépi ribage minéral RPM                                                                         | • | • | • |
| Crépi de modelage minéral MPM                                                                    | • | • | • |
| Crépi jeté-truelle minéral KWM type G grains brisés                                              | • | • | • |
| Crépi jeté-truelle minéral KWM type R grains ronds                                               | • | • | • |

|                                           |   |  |   |
|-------------------------------------------|---|--|---|
| Pittura peinture dispersion extérieure DA | • |  |   |
| Pittura peinture au silicone SH-FA        | • |  |   |
| Pittura peinture au Sol-silicate          | • |  |   |
| KEIM aquaROYAL-Color                      |   |  | • |

### Autres aides générales:

- Couche de peinture: [www.granol.ch](http://www.granol.ch) / Centre de téléchargement / sarnagranol technique /  
Vue d'ensemble des peintures
- Accessoires: Cheilles [www.granol.ch](http://www.granol.ch) / Centre de téléchargement / sarnagranol technique /  
Aides générales Utilisez des cheilles



## 1. Mortiers



### 1.1 Mortier adhésif et d'enrobage K&E

Mortier sec prêt à l'emploi pour le collage et l'enrobage. Peut être couvert d'enduits de finition organiques et minéraux de sarnagranol.

Consommation: **Système K5:** collage ca. 4-5 kg/m<sup>2</sup>, enrobage ca. 5-6 kg/m<sup>2</sup>  
**Système K6:** collage ca. 6-7 kg/m<sup>2</sup>, enrobage ca. 8-9 kg/m<sup>2</sup>



| N° d'article | Désignation de l'article          | Sac kg | Sacs palettes | BigBag kg | CHF kg | CHF Sac | CHF BigBag |
|--------------|-----------------------------------|--------|---------------|-----------|--------|---------|------------|
| 101.000.0025 | Mortier adhésif et d'enrobage K&E | 25     | 35            |           | 2.10   | 52.50   |            |
| 101.000.1000 | Mortier adhésif et d'enrobage K&E |        |               | 1000      | 2.10   |         | 2100.00    |



### 1.2 Mortier combi léger KMB

Mortier sec prêt à l'emploi pour le collage et l'enrobage. L'adaption optimale des agrégats minéraux légers permet d'obtenir une mise en oeuvre très simple du mortier. Peut être couvert d'enduits de finition organiques et minéraux de sarnagranol.

Consommation: **Système K5:** collage ca. 3-4 kg/m<sup>2</sup>, enrobage ca. 4-6 kg/m<sup>2</sup>  
**Système K6:** collage ca. 5-6 kg/m<sup>2</sup>, enrobage ca. 6-8 kg/m<sup>2</sup>



| N° d'article | Désignation de l'article | Sac kg | Sacs palettes | BigBag kg | CHF kg | CHF Sac | CHF BigBag |
|--------------|--------------------------|--------|---------------|-----------|--------|---------|------------|
| 102.000.0025 | Mortier combi léger KMB  | 25     | 28            |           | 2.51   | 62.75   |            |
| 102.000.1000 | Mortier combi léger KMB  |        |               | 1000      | 2.51   |         | 2510.00    |



### 1.3 Colle WDK

Mortier adhésif prêt à l'emploi à base de ciment pour le collage des panneaux d'isolation thermique en cas de construction sandwich. Les agrégats adaptés permettent d'obtenir une mise en oeuvre facile et un bon indice de transmission e la vapeur d'eau.

Consommation: **Système K5:** collage ca. 3 kg/m<sup>2</sup>, sur toute la surface  
**Système K6:** collage ca. 3 kg/m<sup>2</sup>, sur toute la surface



| N° d'article  | Désignation de l'article | Sac kg | Sacs palettes | CHF kg | CHF Sac |
|---------------|--------------------------|--------|---------------|--------|---------|
| 106.000.0030* | Colle WDK                | 30     | 28            | 3.02   | 90.60   |

\* sur commande



## 1.4 Mortier armé ARM

Mortier sec prêt à l'emploi pour l'enduction et l'enrobage. La combinaison optimisée de ciment, liant de dispersion et matières de charge spéciales permet d'obtenir une excellente adhérence, une bonne stabilité et une flexibilité renforcée.

Consommation: **Système K5:** enrobage 5-6 kg/m<sup>2</sup>  
**Système K6:** enrobage 7-9 kg/m<sup>2</sup>  
**Systèmes avec revêtements durs:** enrobage 7-9 kg/m<sup>2</sup>  
**Système H6-crépi:** enrobage 5-6 kg/m<sup>2</sup>



| N° d'article  | Désignation de l'article | Sac kg | Sacs palettes | BigBag kg | CHF kg | CHF Sac | CHF BigBag |
|---------------|--------------------------|--------|---------------|-----------|--------|---------|------------|
| 103.000.0025  | Mortier armé ARM         | 25     | 35            |           | 2.31   | 57.75   |            |
| 103.000.1000* | Mortier armé ARM         |        |               | 1000      | 2.31   |         | 2310.00    |

\* sur commande



## 1.5 Mortier d'épaisseur moyenne durOeco

Mortier minéral prêt à l'emploi pour l'enrobage et la solidification. L'addition de fibres optimise et renforce la solidité et améliore aussi la durabilité. Le mortier est perméable à la vapeur et facile à travailler.

Consommation: **Système K5:** collage ca. 4-5 kg/m<sup>2</sup>, enrobage ca. 7-10 kg/m<sup>2</sup>  
**Système K6:** collage ca. 6-7 kg/m<sup>2</sup>, enrobage ca. 7-10 kg/m<sup>2</sup>



| N° d'article  | Désignation de l'article            | Sac kg | Sacs palettes | BigBag kg | CHF kg | CHF Sac | CHF BigBag |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|-----------|--------|---------|------------|
| 107.000.0025* | Mortier d'épaisseur moyenne durOeco | 25     | 35            |           | 2.36   | 59.00   |            |
| 107.000.1000* | Mortier d'épaisseur moyenne durOeco |        |               | 1000      | 2.36   |         | 2360.00    |

\* sur commande



## 1.6 aquaROYAL mortier armé léger

Mortier minéral sec, prêt à être utilisé pour l'enduction et l'enrobage. Combinaison optimisée des différents additifs et des matières de charge garantit une excellente adhérence, une bonne résistance et d'hydroactivité. Les agrégats légers adéquats lui confèrent une excellente facilité de mise en oeuvre. Le mortier armé aquaROYAL léger peut être appliqué facilement en une couche de 10 mm.

Consommation: **Système K5:** enrobage 11-12 kg/m<sup>2</sup>  
**Système K6:** enrobage 11-12 kg/m<sup>2</sup>



| N° d'article  | Désignation de l'article     | Sac kg | Sacs palettes | BigBag kg | CHF kg | CHF Sac | CHF BigBag |
|---------------|------------------------------|--------|---------------|-----------|--------|---------|------------|
| 103.400.0025  | aquaROYAL mortier armé léger | 25     | 25            |           | 2.46   | 61.50   |            |
| 103.400.1000* | aquaROYAL mortier armé léger |        |               | 1000      | 2.46   |         | 2460.00    |

\* sur commande

Livraison possible en grand silo (délai de livraison sur demande)



## 1.7 Mortier de soubassement SKL

Mortier sec prêt à l'emploi pour l'enduction et l'enrobage du pied de façade. Combinaison optimisée de ciment et d'un liant de dispersion qui permet d'obtenir une excellente adhérence, une bonne stabilité et une faible absorption d'eau.



Consommation: **Système K5:** enrobage ca. 6-7 kg/m<sup>2</sup>

**Système K6:** enrobage ca. 8-9 kg/m<sup>2</sup>

**Panneaux d'isolation thermique de socle:** collage 4-5 kg/m<sup>2</sup>



| N° d'article | Désignation de l'article    | Sac<br>kg | Sacs<br>palettes | CHF<br>kg | CHF<br>Sac |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| 105.000.0025 | Mortier de soubassement SKL | 25        | 35               | 3.13      | 78.25      |



## 1.8 Mortier de soubassement armuré PSM (système)

Mortier sec prêt à l'emploi, à haute résistance. Application pour la conception de pieds de façades solides.



Consommation: **Mortier de collage et d'enrobage K&E** 2.7-3.3 kg/m<sup>2</sup>

**Mortier de soubassement armuré PSM** 15.0-16.5 kg/m<sup>2</sup>

**Mortier de soubassement SKL** 5.5-6.0 kg/m<sup>2</sup>

| N° d'article  | Désignation de l'article           | Sac<br>kg | Sacs<br>palettes | CHF<br>kg | CHF<br>Sac |
|---------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| 105.050.0025* | Mortier de soubassement armuré PSM | 25        | 35               | 2.77      | 69.25      |

\* sur commande



## 2. Panneaux d'isolation thermique K5

### 2.1 K5 EPS 031 LW-B



Panneaux d'isolation thermique pour façades. Panneau de mousse rigide de polystyrène expansé, écumage en bloc, calibré sur tous les côtés. Couche supérieure côté extérieur en EPS, résistante au soleil.



Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m <sup>2</sup> | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m <sup>2</sup> |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 112.500.0080* | K5 EPS 031 LW-B          | 80              | 50x100       | 3.00                     | 0.031                             | 12.50                 |
| 112.500.0090* | K5 EPS 031 LW-B          | 90              | 50x100       | 2.50                     | 0.031                             | 15.10                 |
| 112.500.0100* | K5 EPS 031 LW-B          | 100             | 50x100       | 2.50                     | 0.031                             | 15.60                 |
| 112.500.0110* | K5 EPS 031 LW-B          | 110             | 50x100       | 2.00                     | 0.031                             | 18.50                 |
| 112.500.0120* | K5 EPS 031 LW-B          | 120             | 50x100       | 2.00                     | 0.031                             | 18.70                 |
| 112.500.0130* | K5 EPS 031 LW-B          | 130             | 50x100       | 1.50                     | 0.031                             | 21.80                 |
| 112.500.0140* | K5 EPS 031 LW-B          | 140             | 50x100       | 1.50                     | 0.031                             | 21.80                 |
| 112.500.0150* | K5 EPS 031 LW-B          | 150             | 50x100       | 1.50                     | 0.031                             | 25.20                 |
| 112.500.0160* | K5 EPS 031 LW-B          | 160             | 50x100       | 1.50                     | 0.031                             | 25.00                 |
| 112.500.0170* | K5 EPS 031 LW-B          | 170             | 50x100       | 1.50                     | 0.031                             | 28.60                 |
| 112.500.0180* | K5 EPS 031 LW-B          | 180             | 50x100       | 1.50                     | 0.031                             | 28.10                 |
| 112.500.0190* | K5 EPS 031 LW-B          | 190             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 31.90                 |
| 112.500.0200* | K5 EPS 031 LW-B          | 200             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 31.20                 |
| 112.500.0210* | K5 EPS 031 LW-B          | 210             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 35.30                 |
| 112.500.0220* | K5 EPS 031 LW-B          | 220             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 34.30                 |
| 112.500.0230* | K5 EPS 031 LW-B          | 230             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 38.60                 |
| 112.500.0240* | K5 EPS 031 LW-B          | 240             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 37.40                 |
| 112.500.0250* | K5 EPS 031 LW-B          | 250             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 42.00                 |
| 112.500.0260* | K5 EPS 031 LW-B          | 260             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 40.60                 |
| 112.500.0270* | K5 EPS 031 LW-B          | 270             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 45.40                 |
| 112.500.0280* | K5 EPS 031 LW-B          | 280             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 43.70                 |
| 112.500.0290* | K5 EPS 031 LW-B          | 290             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 65.50                 |
| 112.500.0300* | K5 EPS 031 LW-B          | 300             | 50x100       | 1.00                     | 0.031                             | 46.80                 |

\*Pas en stock, sur commande

Autres épaisseurs d'isolation sur demande

## 2.2 K5 EPS 030 LW-B



Panneaux d'isolation thermique pour façades. Panneau de mousse rigide de polystyrène expansé, écumage en bloc, calibré sur tous les côtés. Couche supérieure côte extérieur en EPS, résistante au soleil.



Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 112.400.0080* | K5 EPS 030 LW-B          | 80              | 50x100       | 3.00         | 0.030                             | 13.90     |
| 112.400.0100* | K5 EPS 030 LW-B          | 100             | 50x100       | 2.50         | 0.030                             | 17.40     |
| 112.400.0120* | K5 EPS 030 LW-B          | 120             | 50x100       | 2.00         | 0.030                             | 20.90     |
| 112.400.0130* | K5 EPS 030 LW-B          | 130             | 50x100       | 1.50         | 0.030                             | 24.20     |
| 112.400.0140* | K5 EPS 030 LW-B          | 140             | 50x100       | 1.50         | 0.030                             | 24.40     |
| 112.400.0150* | K5 EPS 030 LW-B          | 150             | 50x100       | 1.50         | 0.030                             | 27.90     |
| 112.400.0160* | K5 EPS 030 LW-B          | 160             | 50x100       | 1.50         | 0.030                             | 27.80     |
| 112.400.0170* | K5 EPS 030 LW-B          | 170             | 50x100       | 1.50         | 0.030                             | 31.60     |
| 112.400.0180* | K5 EPS 030 LW-B          | 180             | 50x100       | 1.50         | 0.030                             | 31.30     |
| 112.400.0190* | K5 EPS 030 LW-B          | 190             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 35.30     |
| 112.400.0200* | K5 EPS 030 LW-B          | 200             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 34.80     |
| 112.400.0210* | K5 EPS 030 LW-B          | 210             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 39.10     |
| 112.400.0220* | K5 EPS 030 LW-B          | 220             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 38.30     |
| 112.400.0230* | K5 EPS 030 LW-B          | 230             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 42.80     |
| 112.400.0240* | K5 EPS 030 LW-B          | 240             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 41.80     |
| 112.400.0250* | K5 EPS 030 LW-B          | 250             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 46.50     |
| 112.400.0260* | K5 EPS 030 LW-B          | 260             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 45.20     |
| 112.400.0270* | K5 EPS 030 LW-B          | 270             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 50.20     |
| 112.400.0280* | K5 EPS 030 LW-B          | 280             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 48.70     |
| 112.400.0290* | K5 EPS 030 LW-B          | 290             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 53.90     |
| 112.400.0300* | K5 EPS 030 LW-B          | 300             | 50x100       | 1.00         | 0.030                             | 52.20     |

\*Pas en stock, sur commande

## 2.3 LAMBDA White 031 REC 100%



Panneaux d'isolation thermique pour façades. Panneau de mousse rigide de polystyrène à partir de matières premières secondaires 100 % suisses, expansé, écumage en bloc, calibré sur tous les côtés, avec revêtement en EPS blanc des deux côtés.



Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)



| N° d'article  | Désignation de l'article  | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 112.560.0080* | LAMBDA White 031 REC 100% | 80              | 50x100       | 3.00         | 0.031                             | 14.40     |
| 112.560.0090* | LAMBDA White 031 REC 100% | 90              | 50x100       | 2.50         | 0.031                             | 17.40     |
| 112.560.0100* | LAMBDA White 031 REC 100% | 100             | 50x100       | 2.50         | 0.031                             | 18.00     |
| 112.560.0110* | LAMBDA White 031 REC 100% | 110             | 50x100       | 2.00         | 0.031                             | 21.20     |
| 112.560.0120* | LAMBDA White 031 REC 100% | 120             | 50x100       | 2.00         | 0.031                             | 21.60     |
| 112.560.0130* | LAMBDA White 031 REC 100% | 130             | 50x100       | 1.50         | 0.031                             | 25.10     |
| 112.560.0140* | LAMBDA White 031 REC 100% | 140             | 50x100       | 1.50         | 0.031                             | 25.20     |
| 112.560.0150* | LAMBDA White 031 REC 100% | 150             | 50x100       | 1.50         | 0.031                             | 28.90     |
| 112.560.0160* | LAMBDA White 031 REC 100% | 160             | 50x100       | 1.50         | 0.031                             | 28.80     |
| 112.560.0180* | LAMBDA White 031 REC 100% | 180             | 50x100       | 1.50         | 0.031                             | 32.40     |
| 112.560.0200* | LAMBDA White 031 REC 100% | 200             | 50x100       | 1.00         | 0.031                             | 36.00     |
| 112.560.0220* | LAMBDA White 031 REC 100% | 220             | 50x100       | 1.00         | 0.031                             | 39.60     |
| 112.560.0240* | LAMBDA White 031 REC 100% | 240             | 50x100       | 1.00         | 0.031                             | 43.20     |
| 112.560.0260* | LAMBDA White 031 REC 100% | 260             | 50x100       | 1.00         | 0.031                             | 46.80     |
| 112.560.0280* | LAMBDA White 031 REC 100% | 280             | 50x100       | 1.00         | 0.031                             | 50.40     |
| 112.560.0300* | LAMBDA White 031 REC 100% | 300             | 50x100       | 1.00         | 0.031                             | 54.00     |
| 112.560.0320* | LAMBDA White 031 REC 100% | 320             | 50x100       | 0.50         | 0.031                             | 57.60     |
| 112.560.0340* | LAMBDA White 031 REC 100% | 340             | 50x100       | 0.50         | 0.031                             | 65.60     |
| 112.560.0360* | LAMBDA White 031 REC 100% | 360             | 50x100       | 0.50         | 0.031                             | 69.50     |

\*Pas en stock, sur commande

Autres épaisseurs d'isolation sur demande



## 2.4 K5 STS Tera 032

Panneaux d'isolation thermique pour façades. Panneau d'isolation en mousse structurée. Structure en matériau robuste et sans déformation.



Groupe d'inflammabilité

RF2



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 112.900.0030* | K5 STS Tera 032          | 30              | 50x100       | 8.00         | 0.032                             | 6.70      |
| 112.900.0040* | K5 STS Tera 032          | 40              | 50x100       | 6.00         | 0.032                             | 8.90      |
| 112.900.0050* | K5 STS Tera 032          | 50              | 50x100       | 5.00         | 0.032                             | 11.10     |
| 112.900.0060* | K5 STS Tera 032          | 60              | 50x100       | 4.00         | 0.032                             | 13.40     |
| 112.900.0070* | K5 STS Tera 032          | 70              | 50x100       | 3.50         | 0.032                             | 15.60     |

\*Pas en stock, sur commande

Autres épaisseurs d'isolation sur demande



## 2.5 K5 STS Tera White 032

Panneaux d'isolation thermique pour façades. Panneau d'isolation en mousse structurée. Structure en matériau robuste et sans déformation, avec une surface en EPS brillante.  
Certificat de protection incendie selon AEAI n° 31461. Autorisé jusqu'à une hauteur de bâtiment de 30 mètres.



Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 112.950.0080* | K5 STS Tera White 032    | 80              | 50x100       | 3.00         | 0.032                             | 17.80     |
| 112.950.0100* | K5 STS Tera White 032    | 100             | 50x100       | 2.50         | 0.032                             | 20.10     |
| 112.950.0120* | K5 STS Tera White 032    | 120             | 50x100       | 2.00         | 0.032                             | 24.20     |
| 112.950.0140* | K5 STS Tera White 032    | 140             | 50x100       | 1.50         | 0.032                             | 28.20     |
| 112.950.0160* | K5 STS Tera White 032    | 160             | 50x100       | 1.50         | 0.032                             | 32.20     |
| 112.950.0180* | K5 STS Tera White 032    | 180             | 50x100       | 1.50         | 0.032                             | 36.30     |
| 112.950.0200* | K5 STS Tera White 032    | 200             | 50x100       | 1.00         | 0.032                             | 40.30     |
| 112.950.0220* | K5 STS Tera White 032    | 220             | 50x100       | 1.00         | 0.032                             | 44.30     |
| 112.950.0240* | K5 STS Tera White 032    | 240             | 50x100       | 1.00         | 0.032                             | 48.30     |
| 112.950.0260* | K5 STS Tera White 032    | 260             | 50x100       | 1.00         | 0.032                             | 52.40     |
| 112.950.0280* | K5 STS Tera White 032    | 280             | 50x100       | 1.00         | 0.032                             | 62.30     |
| 112.950.0300* | K5 STS Tera White 032    | 300             | 50x100       | 1.00         | 0.032                             | 66.80     |
| 112.950.0320* | K5 STS Tera White 032    | 320             | 50x100       | 0.50         | 0.032                             | 71.20     |

\*Pas en stock, sur commande

Autres épaisseurs d'isolation sur demande

## 2.6 K5 EPS 030 B



Panneau d'isolation thermique pour élément d'embrasure et surface de façade. Panneau de polystyrène expansé en mousse dure.  
Couleur gris



Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)

| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 116.000.0010  | K5 EPS 030 B             | 10              | 50x100       | 25.00        | 0.030                             | 1.80      |
| 116.000.0020  | K5 EPS 030 B             | 20              | 50x100       | 12.50        | 0.030                             | 3.60      |
| 116.000.0030  | K5 EPS 030 B             | 30              | 50x100       | 8.00         | 0.030                             | 5.40      |
| 116.000.0040* | K5 EPS 030 B             | 40              | 50x100       | 6.00         | 0.030                             | 6.70      |
| 116.000.0050* | K5 EPS 030 B             | 50              | 50x100       | 5.00         | 0.030                             | 9.00      |
| 116.000.0060  | K5 EPS 030 B             | 60              | 50x100       | 4.00         | 0.030                             | 10.10     |
| 116.000.0070* | K5 EPS 030 B             | 70              | 50x100       | 3.50         | 0.030                             | 12.60     |

\*Pas en stock, sur demande

Autres épaisseurs d'isolation sur demande





## 2.7 K5 PUR

Panneau d'isolation thermique pour façades. Le panneau est une mousse à cellules fermées de polyuréthane avec un revêtement de surface blanc, haute performance d'isolation thermique.

Groupe d'inflammabilité


RF3(cr)



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 117.000.0020* | K5 PUR                   | 20              | 50x100       | 12.00        | 0.025                             | 13.20     |
| 117.000.0030* | K5 PUR                   | 30              | 50x100       | 8.00         | 0.025                             | 21.50     |
| 117.000.0040* | K5 PUR                   | 40              | 50x100       | 6.00         | 0.025                             | 23.45     |
| 117.000.0050* | K5 PUR                   | 50              | 50x100       | 4.50         | 0.025                             | 32.95     |
| 117.000.0060* | K5 PUR                   | 60              | 50x100       | 4.00         | 0.025                             | 37.05     |
| 117.000.0080* | K5 PUR                   | 80              | 50x100       | 3.00         | 0.024                             | 46.05     |
| 117.000.0100* | K5 PUR                   | 100             | 50x100       | 2.00         | 0.024                             | 56.70     |
| 117.000.0120* | K5 PUR                   | 120             | 50x100       | 2.00         | 0.023                             | 67.20     |
| 117.000.0140* | K5 PUR                   | 140             | 50x100       | 1.50         | 0.023                             | 78.15     |
| 117.000.0160* | K5 PUR                   | 160             | 50x100       | 1.50         | 0.023                             | 88.70     |
| 117.000.0180* | K5 PUR                   | 180             | 50x100       | 1.00         | 0.023                             | 99.35     |
| 117.000.0200* | K5 PUR                   | 200             | 50x100       | 1.00         | 0.023                             | 110.00    |
| 117.000.0220* | K5 PUR                   | 220             | 50x100       | 1.00         | 0.023                             | 120.95    |
| 117.000.0240* | K5 PUR                   | 240             | 50x100       | 1.00         | 0.023                             | 132.00    |
| 117.000.0260* | K5 PUR                   | 260             | 50x100       | 1.00         | 0.023                             | 143.05    |
| 117.000.0280* | K5 PUR                   | 280             | 50x100       | 0.50         | 0.023                             | 154.00    |
| 117.000.0300* | K5 PUR                   | 300             | 50x100       | 0.50         | 0.023                             | 164.95    |

\*Pas en stock, sur commande

## 2.8 K5 PIR Top 023



Panneau d'isolation thermique pour façades. Panneau en mousse dure de polyisocyanurate. Interface cachée et recouverte par une couche d'EPS blanche.

Groupe d'inflammabilité

RF2



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 117.500.0060* | K5 PIR Top 023           | 60              | 60x100       | 3.60         | 0.025                             | 51.70     |
| 117.500.0080* | K5 PIR Top 023           | 80              | 60x100       | 3.00         | 0.024                             | 57.80     |
| 117.500.0100* | K5 PIR Top 023           | 100             | 60x100       | 2.40         | 0.024                             | 64.90     |
| 117.500.0120* | K5 PIR Top 023           | 120             | 60x100       | 1.80         | 0.023                             | 77.80     |
| 117.500.0140* | K5 PIR Top 023           | 140             | 60x100       | 1.80         | 0.023                             | 84.20     |
| 117.500.0160* | K5 PIR Top 023           | 160             | 60x100       | 1.20         | 0.023                             | 96.40     |
| 117.500.0180* | K5 PIR Top 023           | 180             | 60x100       | 1.20         | 0.023                             | 102.10    |
| 117.500.0200* | K5 PIR Top 023           | 200             | 60x100       | 1.20         | 0.023                             | 113.40    |
| 117.500.0220* | K5 PIR Top 023           | 220             | 60x100       | 1.20         | 0.023                             | 130.50    |
| 117.500.0240* | K5 PIR Top 023           | 240             | 60x100       | 1.20         | 0.023                             | 142.30    |

\*Pas en stock, sur commande



## 2.9 best wood WALL 140

Panneaux d'isolation thermique pour façades avec supports sur toute la surface. Panneau isolant monolithique en fibres de bois, résistant à la compression, dimensions précises. Arêtes plates.

Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Palette<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 124.100.0040* | best wood WALL 140       | 40              | 60x125       | 30.00         | 0.040                             | 10.80     |
| 124.100.0060* | best wood WALL 140       | 60              | 60x125       | 30.00         | 0.040                             | 13.10     |
| 124.100.0080* | best wood WALL 140       | 80              | 60x125       | 22.50         | 0.040                             | 16.70     |
| 124.100.0100* | best wood WALL 140       | 100             | 60x125       | 18.00         | 0.040                             | 21.10     |
| 124.100.0120* | best wood WALL 140       | 120             | 60x125       | 15.00         | 0.040                             | 23.80     |
| 124.100.0140* | best wood WALL 140       | 140             | 60x125       | 12.00         | 0.040                             | 27.50     |
| 124.100.0160* | best wood WALL 140       | 160             | 60x125       | 10.50         | 0.040                             | 31.30     |
| 124.100.0180* | best wood WALL 140       | 180             | 60x125       | 9.00          | 0.040                             | 35.00     |
| 124.100.0200* | best wood WALL 140       | 200             | 60x125       | 9.00          | 0.040                             | 38.80     |
| 124.100.0220* | best wood WALL 140       | 220             | 60x125       | 7.50          | 0.040                             | 40.90     |
| 124.100.0240* | best wood WALL 140       | 240             | 60x125       | 7.50          | 0.040                             | 44.70     |

**\*Pas en stock, sur commande**

Autres épaisseurs d'isolation sur demande

Reprise des palettes uniquement sur inscription préalable. Ne pas empiler les palettes les unes dans les autres.



## 2.10 K5 AGITHERM board

Isolation thermique à haute performance à la base aerogel, découpe et collage de plusieurs couches de toison d'aérogel.

Groupe d'inflammabilité

RF2



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 115.350.0010* | K5 AGITHERM board        | 10              | 72x96        | 8.28         | 0.013                             | 77.00     |
| 115.350.0020* | K5 AGITHERM board        | 20              | 72x96        | 4.14         | 0.013                             | 153.00    |
| 115.350.0030* | K5 AGITHERM board        | 30              | 72x96        | 2.76         | 0.013                             | 225.00    |
| 115.350.0040* | K5 AGITHERM board        | 40              | 72x96        | 2.07         | 0.013                             | 306.00    |
| 115.350.0050* | K5 AGITHERM board        | 50              | 72x96        | 1.38         | 0.013                             | 378.00    |
| 115.350.0060* | K5 AGITHERM board        | 60              | 72x96        | 1.38         | 0.013                             | 450.00    |
| 115.350.0070* | K5 AGITHERM board        | 70              | 72x96        | 0.69         | 0.013                             | 522.00    |
| 115.350.0080* | K5 AGITHERM board        | 80              | 72x96        | 0.69         | 0.013                             | 594.00    |
| 115.350.0090* | K5 AGITHERM board        | 90              | 72x96        | 0.69         | 0.013                             | 666.00    |

**\*Pas en stock, sur commande**



## 2.11 K5 Aeropan A2



Isolation thermique à haute performance à la base Aerogel avec une lamination de polypropylène renforcé sur le côté extérieur.

Groupe d'inflammabilité

RF2

| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 115.260.0020* | K5 Aeropan A2            | 20              | 72x140       | 6.00         | 0.016                             | 162.00    |
| 115.260.0030* | K5 Aeropan A2            | 30              | 72x140       | 6.00         | 0.016                             | 243.00    |

**\*Pas en stock, sur commande**

(disponible jusqu'à 50 mm)

## 2.12 K5 Pureflex board 016



Isolation thermique à haute performance à la base Aerogel, découpe et collage de plusieurs couches de toison d'aérogel Pureflex roll 10 mm.

Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 115.200.0010* | K5 Pureflex board 016    | 10              | 63x98        | 7.44         | 0.016                             | 69.00     |
| 115.200.0020* | K5 Pureflex board 016    | 20              | 63x98        | 3.72         | 0.016                             | 133.00    |
| 115.200.0030* | K5 Pureflex board 016    | 30              | 63x98        | 2.48         | 0.016                             | 204.00    |
| 115.200.0040* | K5 Pureflex board 016    | 40              | 63x98        | 1.86         | 0.016                             | 272.00    |
| 115.200.0050* | K5 Pureflex board 016    | 50              | 63x98        | 1.24         | 0.016                             | 339.00    |
| 115.200.0060* | K5 Pureflex board 016    | 60              | 63x98        | 1.24         | 0.016                             | 408.00    |

**\*Pas en stock, sur commande**

(disponible jusqu'à 90 mm)

## 2.13 K6 Spaceloft A2 board 016



Isolation thermique à haute performance à la base Aerogel, avec une toison de fibre de verre pure comme toison porteuse.

Groupe d'inflammabilité

RF1




| N° d'article  | Désignation de l'article  | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 115.150.0010* | K6 Spaceloft A2 board 016 | 10              | 72x140       | 10.00        | 0.016                             | 77.00     |
| 115.150.0020* | K6 Spaceloft A2 board 016 | 20              | 72x140       | 6.00         | 0.016                             | 153.00    |
| 115.150.0030* | K6 Spaceloft A2 board 016 | 30              | 72x140       | 4.00         | 0.016                             | 225.00    |
| 115.150.0040* | K6 Spaceloft A2 board 016 | 40              | 72x140       | 3.00         | 0.016                             | 306.00    |
| 115.150.0050* | K6 Spaceloft A2 board 016 | 50              | 72x140       | 2.00         | 0.016                             | 378.00    |

**\*Pas en stock, sur commande**

(disponible jusqu'à 80 mm)

## 2.14 K5 EPS 033 S



Panneau d'isolation thermique de soubassement pour souterrain. Panneau de polystyrène expansé en mousse dure, imperméable à l'humidité, résistance élevée à la compression. Surface structuré. Approprié pour une utilisation au-dessous du niveau du sol et pour les pieds de façades crépies.



Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)

| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 114.000.0020* | K5 EPS 033 S             | 20              | 50x100       | 12.50        | 0.033                             | 5.30      |
| 114.000.0030* | K5 EPS 033 S             | 30              | 50x100       | 8.00         | 0.033                             | 7.90      |
| 114.000.0040* | K5 EPS 033 S             | 40              | 50x100       | 6.00         | 0.033                             | 10.60     |
| 114.000.0050* | K5 EPS 033 S             | 50              | 50x100       | 5.00         | 0.033                             | 13.20     |
| 114.000.0060* | K5 EPS 033 S             | 60              | 50x100       | 4.00         | 0.033                             | 15.10     |
| 114.000.0070* | K5 EPS 033 S             | 70              | 50x100       | 3.50         | 0.033                             | 18.50     |
| 114.000.0080* | K5 EPS 033 S             | 80              | 50x100       | 3.00         | 0.033                             | 20.20     |
| 114.000.0100  | K5 EPS 033 S             | 100             | 50x100       | 2.50         | 0.033                             | 25.20     |
| 114.000.0120  | K5 EPS 033 S             | 120             | 50x100       | 2.00         | 0.033                             | 30.20     |
| 114.000.0140  | K5 EPS 033 S             | 140             | 50x100       | 1.50         | 0.033                             | 35.30     |
| 114.000.0160  | K5 EPS 033 S             | 160             | 50x100       | 1.50         | 0.033                             | 40.30     |
| 114.000.0180  | K5 EPS 033 S             | 180             | 50x100       | 1.00         | 0.033                             | 45.40     |
| 114.000.0200  | K5 EPS 033 S             | 200             | 50x100       | 1.00         | 0.033                             | 50.40     |
| 114.000.0220  | K5 EPS 033 S             | 220             | 50x100       | 1.00         | 0.033                             | 55.40     |
| 114.000.0240* | K5 EPS 033 S             | 240             | 50x100       | 1.00         | 0.033                             | 60.50     |
| 114.000.0260* | K5 EPS 033 S             | 260             | 50x100       | 1.00         | 0.033                             | 68.60     |
| 114.000.0280* | K5 EPS 033 S             | 280             | 50x100       | 1.00         | 0.033                             | 73.90     |
| 114.000.0300* | K5 EPS 033 S             | 300             | 50x100       | 1.00         | 0.033                             | 79.20     |

**\*Pas en stock, sur commande**

Autres épaisseurs d'isolation sur demande



## 2.15 K5 XPS Jackodur EVO 300 GE

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé, insensible à l'humidité, haute résistance à la compression. Surface gaufrée des deux côtés, bords lisses. Convient à l'utilisation en-dessous du terrain et les finitions de socles crépies.



Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)



| N° d'article | Désignation de l'article   | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 118.400.0020 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 20              | 60x125       | 15.00        | 0.032                             | 5.95      |
| 118.400.0030 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 30              | 60x125       | 10.50        | 0.032                             | 8.00      |
| 118.400.0040 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 40              | 60x125       | 7.50         | 0.032                             | 10.70     |
| 118.400.0050 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 50              | 60x125       | 6.00         | 0.032                             | 13.35     |
| 118.400.0060 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 60              | 60x125       | 5.25         | 0.032                             | 16.00     |
| 118.400.0080 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 80              | 60x125       | 5.25         | 0.032                             | 21.35     |
| 118.400.0100 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 100             | 60x125       | 3.75         | 0.032                             | 26.65     |
| 118.400.0120 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 120             | 60x125       | 3.00         | 0.032                             | 32.00     |
| 118.400.0140 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 140             | 60x125       | 2.25         | 0.032                             | 37.35     |
| 118.400.0160 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 160             | 60x125       | 2.25         | 0.032                             | 42.65     |
| 118.400.0180 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 180             | 60x125       | 2.25         | 0.032                             | 49.50     |
| 118.400.0200 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 200             | 60x125       | 1.50         | 0.032                             | 55.00     |
| 118.400.0220 | K5 XPS Jackodur EVO 300 GE | 220             | 60x125       | 1.50         | 0.032                             | 62.85     |

Autres épaisseurs d'isolation sur demande



## 2.16 K5 XPS Jackodur KF 300 GE

Panneau en mousse rigide de polystyrène extrudé, insensible à l'humidité, haute résistance à la compression. Surface gaufrée des deux côtés, bords lisses. Convient à l'utilisation en-dessous du terrain et les finitions de socles crépies.

| N° d'article  | Désignation de l'article  | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 118.500.0240* | K5 XPS Jackodur KF 300 GE | 240             | 60x125       | 1.50         | 0.036                             | 68.55     |
| 118.500.0260* | K5 XPS Jackodur KF 300 GE | 260             | 60x125       | 1.50         | 0.036                             | 77.00     |
| 118.500.0280* | K5 XPS Jackodur KF 300 GE | 280             | 60x125       | 1.50         | 0.036                             | 88.85     |
| 118.500.0300* | K5 XPS Jackodur KF 300 GE | 300             | 60x125       | 1.50         | 0.036                             | 95.20     |

\*sur commande



## 2.17 K5 XPS P SO



Panneau d'isolation thermique de soubassement pour souterrain. Consiste en un panneau en mousse dure de polystyrène extrudé, insensible contre tout type d'humidité, résistance élevée à la compression. Surfaces sciées des deux côtés, arêtes plates. Approprié pour une utilisation au-dessous du niveau du sol et pour les pieds de façades crépies.



Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 118.100.0010* | K5 XPS P SO              | 10              | 60x125       | 30.00        | 0.033                             | 10.00     |
| 118.100.0020* | K5 XPS P SO              | 20              | 60x125       | 15.00        | 0.033                             | 9.00      |
| 118.100.0030* | K5 XPS P SO              | 30              | 60x125       | 10.50        | 0.033                             | 9.90      |
| 118.100.0040* | K5 XPS P SO              | 40              | 60x125       | 7.50         | 0.033                             | 13.20     |
| 118.100.0050* | K5 XPS P SO              | 50              | 60x125       | 6.00         | 0.033                             | 16.50     |
| 118.100.0060* | K5 XPS P SO              | 60              | 60x125       | 5.25         | 0.033                             | 19.80     |
| 118.100.0080* | K5 XPS P SO              | 80              | 60x125       | 3.75         | 0.035                             | 26.40     |
| 118.100.0100* | K5 XPS P SO              | 100             | 60x125       | 3.00         | 0.035                             | 33.00     |
| 118.100.0120* | K5 XPS P SO              | 120             | 60x125       | 2.25         | 0.035                             | 39.60     |
| 118.100.0140* | K5 XPS P SO              | 140             | 60x125       | 2.25         | 0.035                             | 48.30     |
| 118.100.0160* | K5 XPS P SO              | 160             | 60x125       | 2.25         | 0.035                             | 55.20     |
| 118.100.0180* | K5 XPS P SO              | 180             | 60x125       | 1.50         | 0.035                             | 64.80     |
| 118.100.0200* | K5 XPS P SO              | 200             | 60x125       | 1.50         | 0.035                             | 72.00     |
| 118.100.0220* | K5 XPS P SO              | 220             | 60x125       | 1.50         | 0.035                             | 88.00     |
| 118.100.0240* | K5 XPS P SO              | 240             | 60x125       | 1.50         | 0.035                             | 96.00     |
| 118.100.0260* | K5 XPS P SO              | 260             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 104.00    |
| 118.100.0280* | K5 XPS P SO              | 280             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 112.00    |
| 118.100.0300* | K5 XPS P SO              | 300             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 120.00    |
| 118.100.0320* | K5 XPS P SO              | 320             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 128.00    |
| 118.100.0340* | K5 XPS P SO              | 340             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 136.00    |
| 118.100.0360* | K5 XPS P SO              | 360             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 144.00    |

**\*Pas en stock, sur commande**

Autres épaisseurs d'isolation sur demande

## 2.18 K5 XPS P GE



Panneau d'isolation thermique de soubassement pour souterrain. Consiste en un panneau en mousse dure de polystyrène extrudé, insensible contre tout type d'humidité, résistance élevée à la compression, précision dimensionnelle. Surfaces structurées de deux côtés, arêtes plates. Approprié pour une utilisation au-dessous du niveau du sol, ne convient pas pour les pieds de façades crépies.



Groupe d'inflammabilité

RF3(cr)



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 118.200.0020* | K5 XPS P GE              | 20              | 60x125       | 15.00        | 0.033                             | 9.00      |
| 118.200.0030* | K5 XPS P GE              | 30              | 60x125       | 10.50        | 0.033                             | 9.60      |
| 118.200.0040* | K5 XPS P GE              | 40              | 60x125       | 7.50         | 0.033                             | 12.80     |
| 118.200.0050* | K5 XPS P GE              | 50              | 60x125       | 6.00         | 0.033                             | 16.00     |
| 118.200.0060* | K5 XPS P GE              | 60              | 60x125       | 5.25         | 0.033                             | 19.20     |
| 118.200.0080* | K5 XPS P GE              | 80              | 60x125       | 3.75         | 0.035                             | 25.60     |
| 118.200.0100* | K5 XPS P GE              | 100             | 60x125       | 3.00         | 0.035                             | 32.00     |
| 118.200.0120* | K5 XPS P GE              | 120             | 60x125       | 2.25         | 0.035                             | 38.40     |
| 118.200.0140* | K5 XPS P GE              | 140             | 60x125       | 2.25         | 0.035                             | 44.80     |
| 118.200.0160* | K5 XPS P GE              | 160             | 60x125       | 2.25         | 0.035                             | 51.20     |
| 118.200.0180* | K5 XPS P GE              | 180             | 60x125       | 1.50         | 0.035                             | 60.30     |
| 118.200.0200* | K5 XPS P GE              | 200             | 60x125       | 1.50         | 0.035                             | 67.00     |
| 118.200.0220* | K5 XPS P GE              | 220             | 60x125       | 1.50         | 0.035                             | 83.60     |
| 118.200.0240* | K5 XPS P GE              | 240             | 60x125       | 1.50         | 0.035                             | 91.20     |
| 118.200.0260* | K5 XPS P GE              | 260             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 98.80     |
| 118.200.0280* | K5 XPS P GE              | 280             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 106.40    |
| 118.200.0300* | K5 XPS P GE              | 300             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 114.00    |
| 118.200.0320* | K5 XPS P GE              | 320             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 121.60    |
| 118.200.0340* | K5 XPS P GE              | 340             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 129.20    |
| 118.200.0360* | K5 XPS P GE              | 360             | 60x125       | 0.75         | 0.035                             | 136.80    |

\*Pas en stock, sur commande

## 2.19 K5 XPS cale d'isolation thermique



Pour boucher les joints des panneaux isolants.



| N° d'article  | Désignation de l'article          |                          | Carton<br>pces | CHF<br>pce | CHF<br>Carton |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------------|---------------|
| 118.900.0000* | K5 XPS cale d'isolation thermique | Dimensions mm 60x60x5 /0 | 200            | 1.70       | 340.00        |

\*Pas en stock, sur commande

### 3. Systèmes de colle mousse



#### 3.1 Colle mousse PU B1

Mousse de polyuréthane monocomposante en bombe aérosol à utiliser avec le pistolet de montage, pour le collage de panneaux d'isolation thermique en mousse dure au-dessus et en-dessous du terrain. Ne convient pas en cas d'eau sous pression. Exempt de CFC, HCFC et HFC. Réaction au feu classe B1.



| N° d'article | Désignation de l'article | Contenu<br>ml | Carton<br>pces | CHF<br>pce |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|------------|
| 119.100.0750 | Colle mousse PU B1       | 750           | 12             | 12.60      |

#### Outillages adaptés à Colle mousse PU B1

| N° d'article | Désignation de l'article    | CHF<br>pce |
|--------------|-----------------------------|------------|
| 119.500.0000 | Pistole de mousse PU type K | 41.95      |



#### 3.2 Colle rapide MS

Mastic de fixation monocomposant à base de polymère hybride. Comme mastic de fixation pour utilisation avec système de colle mousse B1. Application avec pistolet de montage.



| N° d'article | Désignation de l'article | Contenu<br>ml | Carton<br>pces | CHF<br>pce |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|------------|
| 119.200.0290 | Colle rapide MS          | 290           | 20             | 9.50       |
| 119.200.0600 | Colle rapide MS          | 600           | 20             | 15.50      |

## 4. Panneaux d'isolation thermique K6

### 4.1 K6 SW 034 FKD-LIGHT C2



Isolation thermique de façades. Panneau en laine de roche monocouche avec couche adhésive sur les deux faces (face extérieure blanche), aux dimensions précises et indéformable.

Groupe d'inflammabilité

RF1



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 121.100.0060* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 60              | 40x120       | 19.20        | 0.034                             | 13.80     |
| 121.100.0080* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 80              | 40x120       | 14.40        | 0.034                             | 18.40     |
| 121.100.0100* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 100             | 40x120       | 11.52        | 0.034                             | 23.00     |
| 121.100.0120* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 120             | 40x120       | 9.60         | 0.034                             | 27.60     |
| 121.100.0140* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 140             | 40x120       | 7.68         | 0.034                             | 32.20     |
| 121.100.0160* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 160             | 40x120       | 5.76         | 0.034                             | 36.80     |
| 121.100.0180* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 180             | 40x120       | 5.76         | 0.034                             | 41.40     |
| 121.100.0200* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 200             | 40x120       | 5.76         | 0.034                             | 46.00     |
| 121.100.0220* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 220             | 40x120       | 2.88         | 0.034                             | 50.60     |
| 121.100.0240* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 240             | 40x120       | 2.88         | 0.034                             | 55.20     |
| 121.100.0260* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 260             | 40x120       | 2.88         | 0.034                             | 67.60     |
| 121.100.0280* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 280             | 40x120       | 2.88         | 0.034                             | 72.80     |
| 121.100.0300* | K6 SW 034 FKD-LIGHT C2   | 300             | 40x120       | 2.88         | 0.034                             | 78.00     |

\*Pas en stock, sur commande

### 4.2 K6 SW 034 FKD-U RS C2



Isolation thermique de façades. Panneau en laine de roche monocouche avec couche adhésive sur les deux faces (face extérieure blanche), aux dimensions précises et indéformable.

Groupe d'inflammabilité

RF1



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Palette<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 121.300.0020* | K6 SW 034 FKD-U RS C2    | 20              | 40x120       |              | 5.76          | 0.034                             | 5.20      |
| 121.300.0030* | K6 SW 034 FKD-U RS C2    | 30              | 40x120       |              | 3.84          | 0.034                             | 7.80      |
| 121.300.0040* | K6 SW 034 FKD-U RS C2    | 40              | 40x120       | 2.40         |               | 0.034                             | 10.40     |
| 121.300.0050* | K6 SW 034 FKD-U RS C2    | 50              | 40x120       | 1.92         |               | 0.034                             | 13.00     |

\*Pas en stock, sur commande

## 4.3 K6 SW 034 ROC



Isolation thermique de façades. Panneau en laine de roche monocouche avec couche adhésive sur les deux faces (face extérieure blanche), précision dimensionnelle et stabilité de forme.



Groupe d'inflammabilité

RF1



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 121.000.0020* | K6 SW 034 ROC            | 20              | 40x120       | 5.76         | 0.035                             | 5.20      |
| 121.000.0030* | K6 SW 034 ROC            | 30              | 40x120       | 3.84         | 0.035                             | 7.80      |
| 121.000.0040* | K6 SW 034 ROC            | 40              | 40x120       | 2.40         | 0.035                             | 10.40     |
| 121.000.0050* | K6 SW 034 ROC            | 50              | 40x120       | 1.92         | 0.035                             | 13.00     |
| 121.000.0060* | K6 SW 034 ROC            | 60              | 40x120       | 1.92         | 0.034                             | 13.80     |
| 121.000.0080* | K6 SW 034 ROC            | 80              | 40x120       | 1.44         | 0.034                             | 18.40     |
| 121.000.0100* | K6 SW 034 ROC            | 100             | 40x120       | 0.96         | 0.034                             | 23.00     |
| 121.000.0120* | K6 SW 034 ROC            | 120             | 40x120       | 0.96         | 0.034                             | 27.60     |
| 121.000.0140* | K6 SW 034 ROC            | 140             | 40x120       | 0.96         | 0.034                             | 32.20     |
| 121.000.0160* | K6 SW 034 ROC            | 160             | 40x120       | 0.96         | 0.034                             | 36.80     |
| 121.000.0180* | K6 SW 034 ROC            | 180             | 40x120       | 0.96         | 0.034                             | 41.40     |
| 121.000.0200* | K6 SW 034 ROC            | 200             | 40x120       | 0.96         | 0.034                             | 46.00     |
| 121.000.0220* | K6 SW 034 ROC            | 220             | 40x120       | 0.48         | 0.034                             | 50.60     |
| 121.000.0240* | K6 SW 034 ROC            | 240             | 40x120       | 0.48         | 0.034                             | 55.20     |
| 121.000.0260* | K6 SW 034 ROC            | 260             | 40x120       | 0.48         | 0.034                             | 67.60     |
| 121.000.0280* | K6 SW 034 ROC            | 280             | 40x120       | 0.48         | 0.034                             | 72.80     |
| 121.000.0300* | K6 SW 034 ROC            | 300             | 40x120       | 0.48         | 0.034                             | 78.00     |

**\*Pas en stock, sur commande**

Participation aux frais de transport en cas d'enlèvement séparé de palettes EURO CHF 150.00, (si aucun panneau ROC n'est livré).





## 4.4 K6 SW 033/034 Compact pro

Isolation thermique de façades. Panneau en laine de roche pressé en deux couches, précision dimensionnelle et stabilité de forme.

Groupe d'inflammabilité

RF1



| N° d'article  | Désignation de l'article  | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 120.000.0060* | K6 SW 033/034 Compact pro | 60              | 60x120       | 3.00         | 0.034                             | 29.10     |
| 120.000.0080* | K6 SW 033/034 Compact pro | 80              | 60x120       | 2.40         | 0.034                             | 38.80     |
| 120.000.0100* | K6 SW 033/034 Compact pro | 100             | 60x120       | 1.80         | 0.034                             | 48.50     |
| 120.000.0120* | K6 SW 033/034 Compact pro | 120             | 60x120       | 1.80         | 0.034                             | 58.20     |
| 120.000.0140* | K6 SW 033/034 Compact pro | 140             | 60x120       | 1.20         | 0.033                             | 67.90     |
| 120.000.0160* | K6 SW 033/034 Compact pro | 160             | 60x120       | 1.20         | 0.033                             | 77.60     |
| 120.000.0180* | K6 SW 033/034 Compact pro | 180             | 60x120       | 1.20         | 0.033                             | 87.30     |
| 120.000.0200* | K6 SW 033/034 Compact pro | 200             | 60x120       | 1.20         | 0.033                             | 97.00     |
| 120.000.0220* | K6 SW 033/034 Compact pro | 220             | 60x120       | 1.20         | 0.033                             | 106.70    |
| 120.000.0240* | K6 SW 033/034 Compact pro | 240             | 60x120       | 1.20         | 0.034                             | 116.40    |
| 120.000.0260* | K6 SW 033/034 Compact pro | 260             | 58x98        | 0.57         | 0.034                             | 126.10    |
| 120.000.0280* | K6 SW 033/034 Compact pro | 280             | 58x98        | 0.57         | 0.034                             | 135.80    |
| 120.000.0300* | K6 SW 033/034 Compact pro | 300             | 58x98        | 0.57         | 0.034                             | 145.50    |
| 120.000.0320* | K6 SW 033/034 Compact pro | 320             | 58x98        | 0.57         | 0.034                             | 179.10    |
| 120.000.0340* | K6 SW 033/034 Compact pro | 340             | 58x98        | 0.57         | 0.034                             | 190.30    |
| 120.000.0360* | K6 SW 033/034 Compact pro | 360             | 58x98        | 0.57         | 0.034                             | 201.50    |

**\*Pas en stock, sur commande**

Quantité minimale de livraison 5m³

A partir de 25 palettes, les palettes à usage unique sont enlevées et éliminées gratuitement. L'enlèvement a lieu dans un délai d'une semaine.



## 4.5 K6 SW Compact pro 341

Isolation thermique de façades. Panneau en laine de roche pressé en deux couches, précision dimensionnelle et stabilité de forme.

Groupe d'inflammabilité

RF1



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m²   |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 120.000.0010* | K6 SW Compact pro 341    | 10              | 60x100       | 12.00        | 0.040                             | sur demande |
| 120.000.0012* | K6 SW Compact pro 341    | 12              | 60x100       | 9.60         | 0.040                             | 21.50       |
| 120.000.0020* | K6 SW Compact pro 341    | 20              | 60x100       | 6.00         | 0.040                             | 25.00       |
| 120.000.0030* | K6 SW Compact pro 341    | 30              | 60x100       | 3.60         | 0.040                             | 25.10       |
| 120.000.0040* | K6 SW Compact pro 341    | 40              | 60x100       | 3.00         | 0.040                             | 33.60       |
| 120.000.0050* | K6 SW Compact pro 341    | 50              | 60x100       | 2.40         | 0.040                             | 42.00       |

**\*Pas en stock, sur commande**

Quantité minimale de livraison 5m³

A partir de 25 palettes, les palettes à usage unique sont enlevées et éliminées gratuitement. L'enlèvement a lieu dans un délai d'une semaine.



## 4.6 K6 GW 034 ISO

Isolation thermique de façades. Panneau de laine minérale en laine de verre, fabriqué à partir de 80% de verre recyclé, dimensions précises et stabilité de forme.

Groupe d'inflammabilité

RF1



| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Ballot<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 123.000.0020* | K6 GW 034 ISO            | 20              | 60x100       | 9.00         | 0.034                             | 5.00      |
| 123.000.0030* | K6 GW 034 ISO            | 30              | 60x100       | 6.00         | 0.034                             | 7.50      |
| 123.000.0040* | K6 GW 034 ISO            | 40              | 60x100       | 4.80         | 0.034                             | 10.00     |
| 123.000.0060* | K6 GW 034 ISO            | 60              | 60x100       | 3.00         | 0.034                             | 13.80     |
| 123.000.0080* | K6 GW 034 ISO            | 80              | 60x100       | 2.40         | 0.034                             | 18.40     |
| 123.000.0100* | K6 GW 034 ISO            | 100             | 60x100       | 1.80         | 0.034                             | 23.00     |
| 123.000.0120* | K6 GW 034 ISO            | 120             | 60x100       | 1.80         | 0.034                             | 27.60     |
| 123.000.0140* | K6 GW 034 ISO            | 140             | 60x100       | 1.20         | 0.034                             | 32.20     |
| 123.000.0160* | K6 GW 034 ISO            | 160             | 60x100       | 1.20         | 0.034                             | 36.80     |
| 123.000.0180* | K6 GW 034 ISO            | 180             | 60x100       | 1.20         | 0.034                             | 41.40     |
| 123.000.0200* | K6 GW 034 ISO            | 200             | 60x100       | 1.20         | 0.034                             | 46.00     |
| 123.000.0220* | K6 GW 034 ISO            | 220             | 60x100       | 1.20         | 0.034                             | 50.60     |
| 123.000.0240* | K6 GW 034 ISO            | 240             | 60x100       | 1.20         | 0.034                             | 55.20     |
| 123.000.0260* | K6 GW 034 ISO            | 260             | 60x100       | 1.20         | 0.034                             | 59.80     |
| 123.000.0280* | K6 GW 034 ISO            | 280             | 60x100       | 1.20         | 0.035                             | 64.40     |

**\*Pas de stock, sur commande**

Quantité minimale de livraison 5m³

A partir de 25 palettes, les palettes à usage unique sont enlevées et éliminées gratuitement. L'enlèvement a lieu dans un délai d'une semaine.



## 4.7 ECORIT PI 902

Panneaux d'isolation thermique en mousse minérale pour façades, fabriqués à partir de matières premières minérales recyclées. Panneau monolithique en mousse minérale expansée à froid, dimensions précises et indéformable.



Groupe d'inflammabilité

RF1

| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Palette<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 126.200.0040* | ECORIT PI 902            | 40              | 39x59        | 25.76         | 0.037                             | 10.80     |
| 126.200.0050* | ECORIT PI 902            | 50              | 39x59        | 20.24         | 0.037                             | 13.50     |
| 126.200.0060* | ECORIT PI 902            | 60              | 39x59        | 16.56         | 0.037                             | 16.20     |
| 126.200.0070* | ECORIT PI 902            | 70              | 39x59        | 14.72         | 0.037                             | 18.90     |
| 126.200.0080* | ECORIT PI 902            | 80              | 39x59        | 12.88         | 0.037                             | 21.60     |
| 126.200.0090* | ECORIT PI 902            | 90              | 39x59        | 11.04         | 0.037                             | 24.30     |
| 126.200.0100* | ECORIT PI 902            | 100             | 39x59        | 10.12         | 0.037                             | 27.00     |
| 126.200.0120* | ECORIT PI 902            | 120             | 39x59        | 8.28          | 0.037                             | 32.40     |
| 126.200.0140* | ECORIT PI 902            | 140             | 39x59        | 7.36          | 0.037                             | 37.80     |
| 126.200.0160* | ECORIT PI 902            | 160             | 39x59        | 6.44          | 0.037                             | 43.20     |
| 126.200.0180* | ECORIT PI 902            | 180             | 39x59        | 5.52          | 0.037                             | 48.60     |
| 126.200.0200* | ECORIT PI 902            | 200             | 39x59        | 4.60          | 0.037                             | 54.00     |
| 126.200.0220* | ECORIT PI 902            | 220             | 39x59        | 4.60          | 0.037                             | 59.40     |
| 126.200.0240* | ECORIT PI 902            | 240             | 39x59        | 3.68          | 0.037                             | 64.80     |
| 126.200.0260* | ECORIT PI 902            | 260             | 39x59        | 3.68          | 0.037                             | 70.20     |
| 126.200.0280* | ECORIT PI 902            | 280             | 39x59        | 3.68          | 0.037                             | 75.60     |
| 126.200.0300* | ECORIT PI 902            | 300             | 39x59        | 2.76          | 0.037                             | 81.00     |

**\*sur commande**

Les palettes en EPS, les protections d'angle et les housses en EPS recyclé (de préférence attachées) peuvent être retournées.



## 4.8 ECORIT PI 996

Panneaux d'isolation thermique en mousse minérale pour façades et à l'intérieur, fabriqués à partir de matières premières minérales recyclées. Panneau monolithique en mousse minérale expansée à froid, dimensions précises et indéformable.



Groupe d'inflammabilité

RF1

| N° d'article  | Désignation de l'article | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Palette<br>m² | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m² |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 126.000.0040* | ECORIT PI 996            | 40              | 39x59        | 25.76         | 0.039                             | 15.60     |
| 126.000.0050* | ECORIT PI 996            | 50              | 39x59        | 20.24         | 0.039                             | 19.50     |
| 126.000.0060* | ECORIT PI 996            | 60              | 39x59        | 16.56         | 0.039                             | 23.40     |
| 126.000.0070* | ECORIT PI 996            | 70              | 39x59        | 14.72         | 0.039                             | 27.30     |
| 126.000.0080* | ECORIT PI 996            | 80              | 39x59        | 12.88         | 0.039                             | 31.20     |
| 126.000.0090* | ECORIT PI 996            | 90              | 39x59        | 11.04         | 0.039                             | 35.10     |
| 126.000.0100* | ECORIT PI 996            | 100             | 39x59        | 10.12         | 0.039                             | 39.00     |
| 126.000.0120* | ECORIT PI 996            | 120             | 39x59        | 8.28          | 0.039                             | 46.80     |
| 126.000.0140* | ECORIT PI 996            | 140             | 39x59        | 7.36          | 0.039                             | 54.60     |
| 126.000.0160* | ECORIT PI 996            | 160             | 39x59        | 6.44          | 0.039                             | 62.40     |
| 126.000.0180* | ECORIT PI 996            | 180             | 39x59        | 5.52          | 0.039                             | 70.20     |
| 126.000.0200* | ECORIT PI 996            | 200             | 39x59        | 4.60          | 0.039                             | 78.00     |
| 126.000.0220* | ECORIT PI 996            | 220             | 39x59        | 4.60          | 0.039                             | 8.80      |
| 126.000.0240* | ECORIT PI 996            | 240             | 39x59        | 3.68          | 0.039                             | 93.60     |
| 126.000.0260* | ECORIT PI 996            | 260             | 39x59        | 3.68          | 0.039                             | 101.40    |
| 126.000.0280* | ECORIT PI 996            | 280             | 39x59        | 3.68          | 0.039                             | 109.20    |
| 126.000.0300* | ECORIT PI 996            | 300             | 39x59        | 2.76          | 0.039                             | 117.00    |

### \*sur commande

Les palettes en EPS, les protections d'angle et les housses en EPS recyclé (de préférence attachées) peuvent être retournées.

## 5. Treillis d'armature

### 5.1 Treillis d'armature orange



Treillis d'armature avec inscription, armature de l'enduit de base pour l'absorption des forces d'expansion et de contraction, pour les systèmes compacts K5 et K6.



|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poids par m <sup>2</sup> (g)               | 160                                                 |
| Résistance à la déchirure (valeur moyenne) | chaîne: env. 2180 N/5 cm<br>trame: env. 2290 N/5 cm |
| Ouverture des mailles (mm)                 | 4/4                                                 |

| N° d'article | Désignation de l'article   | Largeur<br>cm | Rouleau<br>m | CHF<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 130.000.0033 | Treillis d'armature orange | 33            | 16.5         | 6.35                  |
| 130.000.0050 | Treillis d'armature orange | 50            | 25           | 6.00                  |
| 130.000.0100 | Treillis d'armature orange | 100           | 50           | 5.45                  |

### 5.2 Treillis d'armature blanc



Treillis d'armature avec inscription, armature de l'enduit de base pour l'absorption des forces d'expansion et de contraction, pour des exigences accrues en matière de résistance de surface.



|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poids par m <sup>2</sup> (g)               | 210                                                 |
| Résistance à la déchirure (valeur moyenne) | chaîne: env. 2680 N/5 cm<br>trame: env. 2960 N/5 cm |
| Ouverture des mailles (mm)                 | 6/6                                                 |

| N° d'article | Désignation de l'article  | Largeur<br>cm | Rouleau<br>m | CHF<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 131.000.0100 | Treillis d'armature blanc | 100           | 50           | 5.80                  |

### 5.3 Treillis d'armature ARV100



Treillis d'armature avec inscription, armature de l'enduit de base pour l'absorption des forces d'expansion et de contraction, pour des exigences accrues en matière de résistance de surface.



|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poids par m <sup>2</sup> (g)               | 250                                                 |
| Résistance à la déchirure (valeur moyenne) | chaîne: env. 5000 N/5 cm<br>trame: env. 5500 N/5 cm |
| Ouverture des mailles (mm)                 | 15/18                                               |

| N° d'article | Désignation de l'article   | Largeur<br>cm | Rouleau<br>m | CHF<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 131.900.0100 | Treillis d'armature ARV100 | 100           | 50           | 21.65                 |

## 5.4 Treillis d'armature V50



Treillis d'armature avec inscription, armature de l'enduit de base pour l'absorption des forces d'expansion et de contraction, pour les systèmes compacts K5 et K6



Poids par m<sup>2</sup> (g) 160

Résistance à la déchirure (valeur moyenne) chaîne: env. 2000 N/5 cm  
trame: env. 2000 N/5 cm

Ouverture des mailles (mm) 4/4

| N° d'article | Désignation de l'article | Largeur<br>cm | Rouleau<br>m | CHF<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 130.900.0100 | Treillis d'armature V50  | 100           | 50           | 4.85                  |



## 6. Crépis de finition organiques

### 6.1 Couche de fond pour crépi de finition synthétique



Primaire prêt à peindre à base de dispersion aqueuse. Prétraitement du support pour recevoir le crépi de finition synthétique. Couleur blanc



| N° d'article | Désignation de l'article                          | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 151.100.0020 | Couche de fond pour crépi de finition synthétique | 0.3                        | 20          | 24                | 6.00      | 120.00       |

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

### 6.2 Crépi de finition synthétique extérieur



Crépi prêt à l'emploi à base de dispersion aqueuse.



| N° d'article  | Désignation de l'article                                 | Granulo-<br>métrie mm | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 151.200.0010  | Crépi de finition synthétique extérieur ribé plein, KU-V | 1                     | 2.2                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |
| 151.200.0015  | Crépi de finition synthétique extérieur ribé plein, KU-V | 1.5                   | 2.5                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |
| 151.200.0020  | Crépi de finition synthétique extérieur ribé plein, KU-V | 2                     | 3.1                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |
| 151.200.0030* | Crépi de finition synthétique extérieur ribé plein, KU-V | 3                     | 4.0                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |
| 151.300.0010* | Crépi de finition synthétique extérieur strié, KU-N      | 1                     | 1.9                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |
| 151.300.0015* | Crépi de finition synthétique extérieur strié, KU-N      | 1.5                   | 2.3                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |
| 151.300.0020* | Crépi de finition synthétique extérieur strié, KU-N      | 2                     | 2.8                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |
| 151.300.0030* | Crépi de finition synthétique extérieur strié, KU-N      | 3                     | 3.8                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |
| 151.300.0040* | Crépi de finition synthétique extérieur strié, KU-N      | 4                     | 4.7                        | 25          | 24                | 4.92      | 123.00       |
| 151.300.0050* | Crépi de finition synthétique extérieur strié, KU-N      | 5                     | 5.8                        | 25          | 24                | 4.92      | 123.00       |
| 151.400.0005  | Crépi de finition synthétique extérieur rustique, KU-R   | 0.5                   | 1.0                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |
| 151.400.0008  | Crépi de finition synthétique extérieur rustique, KU-R   | 0.8                   | 1.1                        | 25          | 24                | 4.31      | 107.75       |

\* sur commande

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

### 6.3 Couche de fond pour crépi de finition siliconisé



Couche prête à l'emploi, à base d'une dispersion aqueuse. Améliore l'adhérence entre le support et le crépi de finition siliconisé. Couleur blanc



| N° d'article | Désignation de l'article                         | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 153.100.0020 | Couche de fond pour crépi de finition siliconisé | 0.3                        | 20          | 24                | 6.77      | 135.40       |

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

## 6.4 Crépi de finition siliconisé extérieur



Crépi siliconisé prêt à l'emploi à agrégats minéraux à base d'une dispersion aqueuse.



| N° d'article  | Désignation de l'article                                 | Granulo-<br>métrie mm | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 153.200.0010  | Crépi de finition siliconisé extérieur ribé plein, SO-V  | 1                     | 2.1                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 153.200.0015  | Crépi de finition siliconisé extérieur ribé plein, SO-V  | 1.5                   | 2.5                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 153.200.0020  | Crépi de finition siliconisé extérieur ribé plein, SO-V  | 2                     | 3.1                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 153.200.0030* | Crépi de finition siliconisé extérieur ribé plein, SO-V  | 3                     | 4.2                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 153.200.0040* | Crépi de finition siliconisé extérieur ribé plein, SO-V  | 4                     | 4.9                        | 25          | 24                | 5.28      | 132.00       |
| 153.300.0010* | Crépi de finition siliconisé extérieur strié, SO-N       | 1                     | 2.0                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 153.300.0015* | Crépi de finition siliconisé extérieur strié, SO-N       | 1.5                   | 2.3                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 153.300.0020* | Crépi de finition siliconisé extérieur strié, SO-N       | 2                     | 2.9                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 153.300.0030* | Crépi de finition siliconisé extérieur strié, SO-N       | 3                     | 4.0                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 153.400.0008* | Crépi de finition siliconisé extérieur rustique, SO-R    | 0.8                   | 1.1                        | 25          | 24                | 4.72      | 118.00       |
| 153.500.0003* | Crépi de finition siliconisé extérieur crépi fin, SO-FPA | 0.3                   | 0.9                        | 25          | 24                | 5.28      | 132.00       |

\*sur commande

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

## 6.5 Couche de fond pour crépi de finition au silicone



Couche prête à l'emploi, à base d'une combinaison aqueuse des liants. Améliore l'adhérence entre le support et le crépi de finition au silicone.  
Couleur blanc



| N° d'article | Désignation de l'article                          | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 152.100.0020 | Couche de fond pour crépi de finition au silicone | 0.3                        | 20          | 24                | 6.77      | 135.40       |

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

## 6.6 Crépi de finition au silicone extérieur



Couche prête à l'emploi, à base d'une combinaison aqueuse et des liants.



| N° d'article  | Désignation de l'article                                 | Granulo-<br>métrie mm | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 152.200.0010  | Crépi de finition au silicone extérieur ribé plein, SH-V | 1                     | 2.2                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |
| 152.200.0015  | Crépi de finition au silicone extérieur ribé plein, SH-V | 1.5                   | 2.5                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |
| 152.200.0020  | Crépi de finition au silicone extérieur ribé plein, SH-V | 2                     | 3.2                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |
| 152.200.0030* | Crépi de finition au silicone extérieur ribé plein, SH-V | 3                     | 4.2                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |
| 152.300.0010* | Crépi de finition au silicone extérieur strié, SH-N      | 1                     | 1.9                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |
| 152.300.0015* | Crépi de finition au silicone extérieur strié, SH-N      | 1.5                   | 2.3                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |
| 152.300.0020* | Crépi de finition au silicone extérieur strié, SH-N      | 2                     | 2.8                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |
| 152.300.0030* | Crépi de finition au silicone extérieur strié, SH-N      | 3                     | 3.8                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |
| 152.400.0008* | Crépi de finition au silicone extérieur rustique, SH-R   | 0.8                   | 1.1                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |
| 152.500.0005  | Crépi de finition au silicone extérieur décor, SH-D      | 0.5                   | 1.0                        | 25          | 24                | 5.18      | 129.50       |

\* sur commande

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

## 6.7 Couche de fond pour crépi de finition au silicate



Couche prête à l'emploi, à base de silicate de potassium. Améliore l'adhérence entre le support et le crépi de finition au silicate.  
Couleur blanc



| N° d'article | Désignation de l'article                          | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 154.100.0020 | Couche de fond pour crépi de finition au silicate | 0.3                        | kg          | 24                | 6.77      | 135.40       |

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

## 6.8 Crépi de finition au silicate extérieur



Crépi siliconé prêt à l'emploi à agrégats minéraux à base de silicate de potassium.



| N° d'article  | Désignation de l'article                                 | Granulo-<br>métrie mm | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 154.200.0010  | Crépi de finition au silicate extérieur ribé plein, SI-V | 1                     | 2.3                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 154.200.0015  | Crépi de finition au silicate extérieur ribé plein, SI-V | 1.5                   | 2.5                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 154.200.0020  | Crépi de finition au silicate extérieur ribé plein, SI-V | 2                     | 3.1                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 154.200.0030  | Crépi de finition au silicate extérieur ribé plein, SI-V | 3                     | 4.0                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 154.300.0010  | Crépi de finition au silicate extérieur strié, SI-N      | 1                     | 2.1                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 154.300.0015  | Crépi de finition au silicate extérieur strié, SI-N      | 1.5                   | 2.3                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 154.300.0020  | Crépi de finition au silicate extérieur strié, SI-N      | 2                     | 2.6                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 154.300.0030  | Crépi de finition au silicate extérieur strié, SI-N      | 3                     | 3.5                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 154.300.0040* | Crépi de finition au silicate extérieur strié, SI-N      | 4                     | 4.5                        | 25          | 24                | 5.28      | 132.00       |
| 154.300.0050* | Crépi de finition au silicate extérieur strié, SI-N      | 5                     | 5.5                        | 25          | 24                | 5.28      | 132.00       |
| 154.400.0005  | Crépi de finition au silicate extérieur rustique, SI-R   | 0.5                   | 1.0                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |
| 154.400.0008  | Crépi de finition au silicate extérieur rustique, SI-R   | 0.8                   | 1.1                        | 25          | 24                | 4.66      | 116.50       |

\* sur commande

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

## 6.9 Couche de fond pour crépi de pierre naturelle extérieur



Couche prête à l'emploi, à base d'une dispersion aqueuse. Améliore l'adhérence entre le support et crépi de pierre naturelle à l'extérieur et crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cimento.  
Couleur blanc



| N° d'article  | Désignation de l'article                                | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 155.100.0020* | Couche de fond pour crépi de pierre naturelle extérieur | 0.3                        | 20          | 24                | 8.20      | 164.00       |

\* sur commande

## 6.10 Crépi de pierre naturelle à l'extérieur



Crépi de finition à liant organique, composé de différents sables de couleur propre, à structure fine. Le grain et la couleur peuvent être choisis par le client.



| N° d'article  | Désignation de l'article                | Granulo-<br>métrie mm | Consommation<br>env. kg/m² | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg   | CHF<br>Bidon |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| 155.200.0001* | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur | 0.6 - 1.0             | 2.0                        | 25          | 24                | sur demande | sur demande  |

\* sur commande

## 6.11 Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento



Crépi de finition à liant organique, teinté dans la masse, composé de différents sables de couleur propre, à structure fine.



| N° d'article | Désignation de l'article                        |                     | Granulo-<br>métrie mm | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 520590*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Serena, CE-SE f-a   | 0.2                   | 25          | 24                | 13.38     | 334.50       |
| 520592*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Serena, CE-SE g-a   | 0.7                   | 25          | 24                | 13.38     | 334.50       |
| 520593*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Basalto, CE-BA f-a  | 0.2                   | 25          | 24                | 13.07     | 326.75       |
| 520594*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Basalto, CE-BA g-a  | 0.7                   | 25          | 24                | 13.07     | 326.75       |
| 520595*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Arenaria, CE-AT f-a | 0.2                   | 25          | 24                | 13.05     | 326.25       |
| 520596*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Arenaria, CE-AG g-a | 0.7                   | 25          | 24                | 13.05     | 326.25       |
| 520597*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Calcare, CE-CA f-a  | 0.2                   | 25          | 24                | 13.05     | 326.25       |
| 520598*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Calcare, CE-CA g-a  | 0.7                   | 25          | 24                | 13.05     | 326.25       |
| 520599*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Ardesia, CE-AD f-a  | 0.2                   | 25          | 24                | 13.00     | 325.00       |
| 520600*      | Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento | Ardesia, CE-AD g-a  | 0.7                   | 25          | 24                | 13.00     | 325.00       |

\*sur commande

## 7. Crépis minéraux en sacs



### 7.1 Crépi ribage minéral RPM

Crépi de finition minéral hydroactif, à base de liants de chaux blanche et ciment blanc. Exempt de biocides, à peindre. Est également disponible teinté.



| N° d'article  | Désignation de l'article |            | Granulo-<br>métrie mm | Consommation<br>env. kg/m <sup>2</sup> | Sac<br>kg | Sacs<br>palettes | CHF<br>kg | CHF<br>Sac |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| 161.100.0015  | Crépi ribage minéral RPM | Ribé plein | 1.5                   | 2.5                                    | 25        | 25               | 1.95      | 48.75      |
| 161.100.0020  | Crépi ribage minéral RPM | Ribé plein | 2                     | 2.6                                    | 25        | 25               | 1.95      | 48.75      |
| 161.100.0023  | Crépi ribage minéral RPM | Ribé plein | 2-3                   | 3.3                                    | 25        | 25               | 1.95      | 48.75      |
| 161.100.0034* | Crépi ribage minéral RPM | Ribé plein | 3-4                   | 4.0                                    | 25        | 25               | 1.95      | 48.75      |
| 161.100.0045* | Crépi ribage minéral RPM | Ribé plein | 4-5                   | 5.0                                    | 25        | 25               | 1.95      | 48.75      |
| 161.200.0015* | Crépi ribage minéral RPM | strié      | 1.5                   | 2.5                                    | 25        | 25               | 2.10      | 52.50      |
| 161.200.0020* | Crépi ribage minéral RPM | strié      | 2                     | 2.6                                    | 25        | 25               | 2.10      | 52.50      |
| 161.200.0023* | Crépi ribage minéral RPM | strié      | 2-3                   | 3.3                                    | 25        | 25               | 2.10      | 52.50      |
| 161.200.0034* | Crépi ribage minéral RPM | strié      | 3-4                   | 4.0                                    | 25        | 25               | 2.10      | 52.50      |

\* sur commande



### 7.2 Crépi de modelage MPM

Crépi de finition minéral hydroactif, à base de liants de chaux blanche et ciment blanc. Exempt de biocides, à peindre. Est également disponible teinté.



| N° d'article | Désignation de l'article |  | Granulo-<br>métrie mm | Sac<br>kg | Sacs<br>palettes | CHF<br>kg | CHF<br>Sac |
|--------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| 162.000.0012 | Crépi de modelage MPM    |  | 1                     | 25        | 25               | 2.36      | 59.00      |



### 7.3 Crépi jeté-truelle minéral KWM

Crépi de finition minéral hydroactif, à base de liants de chaux blanche/ciment blanc. Exempt de biocides, à peindre. Est également disponible teinté (grains brisés uniquement).



| N° d'article  | Désignation de l'article       |                    | Granulo-<br>métrie mm | Sac<br>kg | Sacs<br>palettes | CHF<br>kg | CHF<br>Sac |
|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| 163.100.0045* | Crépi jeté-truelle minéral KWM | grains brisés      | 4-5                   | 25        | 25               | 1.85      | 46.25      |
| 163.100.0067* | Crépi jeté-truelle minéral KWM | grains brisés      | 6-7                   | 25        | 25               | 1.85      | 46.25      |
| 163.100.0810* | Crépi jeté-truelle minéral KWM | grains brisés      | 8-10                  | 25        | 25               | 1.85      | 46.25      |
| 163.200.0045* | Crépi jeté-truelle minéral KWM | grains ronds, gris | 4-5                   | 25        | 25               | 2.41      | 60.25      |
| 163.200.0048* | Crépi jeté-truelle minéral KWM | grains ronds, gris | 4-8                   | 25        | 25               | 2.41      | 60.25      |

\* sur commande

## 8. Peintures

### 8.1 Pittura peinture à dispersion extérieure



Peinture à l'emploi à base de dispersion aqueuse de polymère. Utilisation sur crépi de finition synthétique, mortier de soubassement SKL et mortier d'étanchéité.

Couleur blanc



| N° d'article | Désignation de l'article                 |         | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 170.000.0020 | Pittura peinture à dispersion extérieure | type DA | 20          | 24                | 8.71      | 174.20       |

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

### 8.2 Pittura peinture couche de fond au silicone



Couche de fond prête à l'emploi à base de dispersion aqueuse de polymère et d'émulsion au silicone pour pittura au silicone. Utilisation sur crépi minéral.

Couleur blanc



| N° d'article | Désignation de l'article                    |  | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|---------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 171.100.0020 | Pittura peinture couche de fond au silicone |  | 20          | 24                | 10.05     | 201.00       |

### 8.3 Pittura peinture au silicone extérieure



Peinture prête à l'emploi à base d'une combinaison aqueuse et de liants synthétique. Utilisation sur crépi de finition synthétique, au silicone, silicisé, au silicate et minéral.

Couleur blanc



| N° d'article | Désignation de l'article                |            | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 171.200.0020 | Pittura peinture au silicone extérieure | type SH-FA | 20          | 24                | 13.79     | 275.80       |

Supplément de prix pour produits teintés sur demande

### 8.4 Pittura peinture au Sol-silicate extérieur



Peinture minérale prête à l'emploi, exempte de biocides. La combinaison de sol de silice et de verres à eau empêche l'efflorescence des sels et assure une brillance optimale des couleurs. Très résistant aux intempéries et bonne stabilité de teinte. Application sur crépi de finition synthétique, au silicone, silicisé, au silicate et minéral.



| N° d'article | Désignation de l'article         |               | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 171.300.0020 | Pittura peinture au Sol-silicate | type SolSi-FA | 20          | 24                | 16.40     | 328.00       |

Supplément de prix pour produits teintés sur demande





## 8.5 Sol-silicate fixatif (SSF)

Sol-silicate fixatif à base verre à eau de potasse, dispersion aqueuse de polymère, agent hydrophobe et agent mouillant pour diluer la Pittura peinture au Sol-silicate extérieur.



| N° d'article | Désignation de l'article   |                                                    | Bidon<br>kg | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 171.300.0005 | Sol-silicate fixatif (SSF) | Consommation selon application: Addition d'env. 5% | 5           | 17.27     | 86.35        |
| 171.300.0012 | Sol-silicate fixatif (SSF) | Consommation selon application: Addition d'env. 5% | 12          | 17.07     | 204.84       |

## 8.6 KEIM aquaROYAL-Color



KEIM aquaROYAL-Color est une peinture au silicate de Sol de silice avec une surface hydrophile et des propriétés hydroactives pour le système aquaROYAL.

Livraison de la peinture par  
**KEIMFARBEN AG**, Wiesentalstrasse 6, 9425 Thal  
 + 41 71 737 10 10, [www.keim.com](http://www.keim.com)

| N° d'article | Désignation de l'article |                                                     | CHF<br>kg   | CHF<br>Bidon |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 177.000.2000 | KEIM aquaROYAL-Color     | Application selon consultation du représentant KEIM | sur demande | sur demande  |

## 9. Produits d'étanchéité



### 9.1 Mortier d'étanchéité Hydrogran 185

Mortier sec prêt à l'emploi à base de ciment spécial et d'additifs synthétiques de haute qualité. Haute résistance à l'eau. Utiliser comme protection contre l'humidité contre le sol et comme enduit de socle.



| N° d'article | Désignation de l'article           | Consommation<br>env. kg/m <sup>2</sup> | Sac<br>kg | Sacs<br>palettes | CHF<br>kg | CHF<br>Sac |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| 190.100.0020 | Mortier d'étanchéité Hydrogran 185 | 1.0                                    | 20        | 30               | 5.84      | 116.74     |

### 9.2 Emulsion de bitume monocomposant



Revêtement de protection souple prêt à l'emploi, exempt de solvants, monocomposant et fabriqué à base d'une émulsion bitumineuse enrichie de matière synthétique. Utilisation comme protection des systèmes d'isolation thermique extérieure contre l'humidité du terrain et l'eau d'infiltration sans pression dans les zones souterraines.



| N° d'article | Désignation de l'article         | Bidon<br>Litre | CHF<br>Litre | CHF<br>Bidon |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 190.300.0032 | Emulsion de bitume monocomposant | 32             | 4.30         | 137.60       |

### 9.3 Bande couvre-joint 600 XL



Pour une étanchéité durable et résistante aux intempéries des joints de raccordement et de mouvement. Auto-collante sur une face.



| N° d'article | Désignation de l'article  |                                           | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| 192.015.1037 | Bande couvre-joint 600 XL | Dimensions mm 15/3-7, rouleau à 24 mètre  | 300         | 1.70     |
| 192.015.1512 | Bande couvre-joint 600 XL | Dimensions mm 15/5-12, rouleau à 10 mètre | 150         | 2.70     |

autres couleurs et dimensions sur demande

## 10. Préparation du support

### 10.1 Fond pénétrant Sol aqueux



Peinture aqueuse prête à l'emploi. Pour la solidification de supports poreux, très absorbants ou légèrement sableux.



| N° d'article | Désignation de l'article  | Consommation<br>env. kg/m <sup>2</sup> | Bidon<br>kg | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 181.100.0010 | Fond pénétrant Sol aqueux | 0.15                                   | 10          | 11.07     | 110.70       |

### 10.2 Pont d'adhérence spécial extérieur



Peinture aqueuse prêt à l'emploi, pigmenté verdâtre. Facteur d'adhérence sur supports non absorbants.



| N° d'article  | Désignation de l'article           | Consommation<br>env. kg/m <sup>2</sup> | Bidon<br>kg | Bidons<br>palette | CHF<br>kg | CHF<br>Bidon |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|
| 180.000.0010* | Pont d'adhérence spécial extérieur | 0.4                                    | 10          |                   | 21.58     | 215.80       |
| 180.000.0020  | Pont d'adhérence spécial extérieur | 0.4                                    | 20          | 24                | 17.94     | 358.80       |

\* sur commande

# 11. Profils

## 11.1 Protection d'angle



Treillis d'armature avec enduit de profil en PVC.

| N° d'article | Désignation de l'article |               | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 200.100.0000 | Protection d'angle       | PVC 10 /23 cm | 250            | 100         | 1.75     |
| 200.200.0000 | Protection d'angle       | PVC 10/30 cm  | 250            | 125         | 1.90     |

## 11.2 Protection d'angle avec arête de finition



Treillis d'armature avec enduit de profil en PVC et arête de finition.

| N° d'article | Désignation de l'article                  |                                                 | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| 200.350.0000 | Protection d'angle avec arête de finition | gris, pour une épaisseur d'enduit de 12 mm, PVC | 200            | 50          | 6.05     |
| 200.500.0008 | Protection d'angle avec arête de finition | blanc (RAL 9003), arête de finition 8/8mm       | 250            | 25          | 4.55     |
| 200.500.0058 | Protection d'angle avec arête de finition | blanc (RAL 9003), arête de finition 5/8mm       | 250            | 25          | 5.55     |
| 200.500.1008 | Protection d'angle avec arête de finition | gris (RAL 7037), arête de finition 8/8mm        | 250            | 25          | 4.55     |
| 200.500.1058 | Protection d'angle avec arête de finition | gris (RAL 7037), arête de finition 5/8mm        | 250            | 25          | 4.85     |
| 200.600.0000 | Protection d'angle avec arête de finition | gris (RAL 7037), PVC, pour durOeco 6 mm         | 250            | 37.5        | 4.55     |

## 11.3 Profil goutte pendante



Profil PVC avec treillis d'armature et arête de finition 5 mm.

| N° d'article | Désignation de l'article |       | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|--------------------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 202.000.0000 | Profil goutte pendante   | blanc | 250            | 50          | 3.25     |

## 11.4 Profil goutte pendante pour enduits à couche épaisse



Profil en PVC avec treillis en fibre de verre et arête de finition de 8 mm pour les crépis lavés et grattés.

| N° d'article | Désignation de l'article                             |       | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 203.135.0000 | Profil goutte pendante pour enduits à couche épaisse | blanc | 200            | 50          | 4.45     |

## 11.5 Profil de terminaison de crépissage

Profil avec treillis d'armature et arête de finition de crépissage.



| N° d'article  | Désignation de l'article                                                                                                  | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| 203.000.0000  | Profil de terminaison de crépissage arête de finition 5 mm, dim. 5x23 mm                                                  | 250            | 62.5        | 2.30     |
| 203.000.0006* | Profil de terminaison de crépissage arête de finition 6 mm, dim. 6x23 mm, pour durOeco                                    | 250            | 62.5        | 2.30     |
| 203.500.0000  | Profil de terminaison de crépissage arête de finition 8 mm, dim. 8x23 mm, blanc (RAL 9003), pour enduits à couche épaisse | 250            | 62.5        | 2.70     |
| 203.500.1000  | Profil de terminaison de crépissage arête de finition 8 mm, dim. 8x23 mm, gris (RAL 7045), pour enduits à couche épaisse  | 250            | 62.5        | 2.70     |

\* Pas en stock, sur commande

## 11.6 Profil d'arête de dilatation

Profil PVC avec treillis d'armature et arête de finition 4 mm.



| N° d'article | Désignation de l'article     | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|------------------------------|----------------|-------------|----------|
| 205.000.0000 | Profil d'arête de dilatation | 260            | 78          | 3.90     |

## 11.7 Profil de terminaison de crépissage étanche, type pro

Profil PVC avec treillis d'armature et arête de finition, avec bande d'étanchéité PUR 10 mm intégrée et bande de protection à arracher avec bande Sk 12 mm. Utilisation pour raccordement d'embrasure et bords de crépissages.



| N° d'article  | Désignation de l'article                                    | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| 206.300.0000  | Profil de terminaison de crépissage étanche, type pro blanc | 240            | 60          | 6.50     |
| 206.300.1000* | Profil de terminaison de crépissage étanche, type pro gris  | 240            | 60          | 6.50     |

\* Pas en stock, sur commande

## 11.8 Profil de terminaison de crépissage étanche

Profil PVC avec treillis d'armature et arête de finition, avec bande d'étanchéité intégrée. Utilisation pour raccords d'embrasures et bords de crépissages.



| N° d'article | Désignation de l'article                                                              | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| 206.100.0000 | Profil de terminaison de crépissage étanche arête de finition 9 mm, pour crépi gratté | 260            | 78          | 4.20     |

## 11.9 Profil de terminaison de crépissage étanche, type 3D



Profilé en PVC avec treillis d'armature et arête de finition, avec bande d'étanchéité intégrée. Application pour l'étanchéité à la pluie battante connexion aux cadres de fenêtres.

| N° d'article  | Désignation de l'article                             |       | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 206.200.0000  | Profil de terminaison de crépissage étanche, type 3D | blanc | 250            | 62.5        | 5.65     |
| 206.200.1000* | Profil de terminaison de crépissage étanche, type 3D | gris  | 250            | 62.5        | 6.10     |

\*nicht an Lager, auf Bestellung

## 11.10 Profil DUO-TEX pour joint de dilatation



Profil en PVC à deux faces avec treillis en fibre de verre et bande flexible en TPE. Utilisation pour les joints de dilatation verticaux dans les façades et les angles intérieurs.

| N° d'article | Désignation de l'article                |  | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|-----------------------------------------|--|----------------|-------------|----------|
| 203.114.0000 | Profil DUO-TEX pour joint de dilatation |  | 200            | 50          | 7.90     |

## 11.11 Profil de pied de façade PVC, en deux pièces



Profil de pied de façade PVC en deux pièces. Profil de terminaison avec treillis d'armature et arête de finition 5 mm.

| N° d'article  | Désignation de l'article                     |                                             | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| 204.600.0001  | Profil de pied de façade PVC, en deux pièces | Profil en équerre type 1, 100-160 mm, blanc | 200            | 20          | 13.65    |
| 204.600.0002  | Profil de pied de façade PVC, en deux pièces | Profil en équerre, 180-240 mm, blanc        | 200            | 20          | 18.45    |
| 204.600.1000  | Profil de pied de façade PVC, en deux pièces | Profil de terminaison PVC, 100 mm           | 200            | 20          | 8.25     |
| 204.600.1200* | Profil de pied de façade PVC, en deux pièces | Profil de terminaison PVC, 180 mm           | 200            | 20          | 9.20     |

\*Pas en stock, sur commande

## 11.12 Profil de pied de façade



Profil PVC avec treillis d'armature. Longueur de côte PVC 80 mm, arête de finition 8 mm.

| N° d'article | Désignation de l'article |  | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|--------------------------|--|----------------|-------------|----------|
| 204.500.0000 | Profil de pied de façade |  | 200            | 20          | 20.50    |

### 11.13 Profil de terminaison de crépissage FEBA-TEX-UNI



Profil en PVC avec treillis en fibre de verre. Avec larmier souple et transparent. Profil de finition extérieur pour crépi formant un deuxième niveau d'étanchéité sous l'appui de fenêtre.

| N° d'article | Désignation de l'article                         | Longueur<br>cm | Carton<br>m | CHF<br>m |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| 203.110.0000 | Profil de terminaison de crépissage FEBA-TEX-UNI | 200            | 30          | 4.80     |

### 11.14 Profil de terminaison latérale de tablettes de fenêtres SOL-PAD



Profil de raccordement latéral de tablette de fenêtre. Profil de terminaison avec treillis d'armature, exempt de PVC. Montage de tablettes de fenêtres après les travaux de crépissage.



| N° d'article  | Désignation de l'article                                               |               | Carton<br>pces | CHF<br>Carton |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 207.000.1000  | Profil de terminaison latérale de tablettes de fenêtres SOL-PAD Suisse | 280 Suisse    | 10             | 284.15        |
| 207.000.1100* | Profil de terminaison latérale de tablettes de fenêtres SOL-PAD Suisse | XL 420 Suisse | 8              | 415.95        |
| 207.000.1200  | Profil de terminaison latérale de tablettes de fenêtres SOL-PAD Suisse | 280/30        | 10             | 315.70        |
| 207.000.1300* | Profil de terminaison latérale de tablettes de fenêtres SOL-PAD Suisse | 420/30        | 8              | 424.35        |

\* Pas en stock, sur commande

### Accessoires adaptés à Profil de terminaison latérale de tablettes de fenêtres SOL-PAD

| N° d'article  | Désignation de l'article      |             | Rouleau<br>m | CHF<br>rouleau |
|---------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 207.100.0120* | Bande d'étanchéité SOL-PAD VB | Largeur 120 | 20           | 173.00         |
| 207.100.0200* | Bande d'étanchéité SOL-PAD VB | Largeur 200 | 20           | 274.00         |
| 207.100.0320* | Bande d'étanchéité SOL-PAD VB | Largeur 320 | 20           | 418.00         |

### Outils adaptés à Profil de terminaison latérale de tablettes de fenêtres SOL-PAD

| N° d'article | Désignation de l'article                                                                                  | CHF<br>pce |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 207.000.2000 | Outil de coupe et de ponçage pour élément de support de tablettes de fenêtres SOL-PAD                     | 32.65      |
| 207.000.2100 | Outil de coupe et de ponçage pour élément de support de tablettes de fenêtres SOL-PAD XL 30 (deux-pièces) | 42.25      |



## 12. Chevilles

### 12.1 Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G



Cheville thermo-isolante universelle à vis pour la fixation des panneaux isolants. Pour montage encastré. Dimensions de calotte 60 mm. Diamètre 8 mm. Vis préassemblés pour un montage rapide.



| N° d'article  | Désignation de l'article                   | Épaisseur<br>isolation mm | Longueur<br>mm | Carton<br>pcs | CHF<br>Carton |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 211.000.0115  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 80                        | 115            | 100           | 81.60         |
| 211.000.0135  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 100                       | 135            | 100           | 96.65         |
| 211.000.0155  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 120                       | 155            | 100           | 113.20        |
| 211.000.0175  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 140                       | 175            | 100           | 131.60        |
| 211.000.0195  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 160                       | 195            | 100           | 159.15        |
| 211.000.0215  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 180                       | 215            | 100           | 170.55        |
| 211.000.0235  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 200                       | 235            | 100           | 189.20        |
| 211.000.0255  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 220                       | 255            | 100           | 203.90        |
| 211.000.0275  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 240                       | 275            | 100           | 236.30        |
| 211.000.0295  | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 260                       | 295            | 100           | 260.95        |
| 211.000.0315* | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 280                       | 315            | 100           | 346.80        |
| 211.000.0335* | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 300                       | 335            | 100           | 392.25        |
| 211.000.0355* | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 320                       | 355            | 100           | 437.45        |
| 211.000.0375* | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 340                       | 375            | 100           | 491.85        |
| 211.000.0395* | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 360                       | 395            | 100           | 536.85        |
| 211.000.0415* | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 380                       | 415            | 100           | 584.35        |
| 211.000.0435* | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 400                       | 435            | 100           | 625.65        |
| 211.000.0455* | Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G | 420                       | 455            | 100           | 665.95        |

**\*Pas en stock, sur commande**

Lors de la rénovation la longueur de l'ancrage de la cheville est de **plus 20 mm**

### Accessoires adaptés à Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G

| N° d'article | Désignation de l'article                                                                                   | Carton<br>pcs | CHF<br>Carton |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 211.100.1000 | Rondelles de recouvrement Ø 65 mm, EPS                                                                     | 100           | 27.20         |
| 211.100.2000 | Rondelles de recouvrement Ø 65 mm, laine minérale                                                          | 100           | 33.45         |
| 211.100.3000 | Rondelles de recouvrement Ø 65 mm, PU                                                                      | 100           | 80.10         |
| 211.200.0000 | Rosace combi VT 2G pour montage encastré dans des panneaux en laine minérale. Dimensions de calotte 112 mm | 100           | 165.80        |
| 211.400.0000 | Bouchon                                                                                                    | 500           | 8.10          |

### Outils adaptés à Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G

| N° d'article | Désignation de l'article                         | CHF<br>pce |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| 211.300.1000 | Outil de montage STR-Tool complet                | 129.60     |
| 211.300.2000 | Outil de montage pièce de rechange pour STR-Tool | 70.60      |

## 12.2 Cheville thermo-isolante à visser STR H



Montage encastré ou affleuré à la surface pour des supports en bois ou métal. Dimensions de calotte 60 mm. Diamètre 6 mm. Vis préassemblés pour un montage rapide.



| N° d'article  | Désignation de l'article                | Épaisseur isolation mm | Longueur mm | Carton pces | CHF Carton |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 212.000.0080* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 40                     | 80          | 100         | 101.90     |
| 212.000.0100* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 60                     | 100         | 100         | 113.80     |
| 212.000.0120* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 80                     | 120         | 100         | 128.15     |
| 212.000.0140* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 100                    | 140         | 100         | 147.30     |
| 212.000.0160* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 120                    | 160         | 100         | 168.00     |
| 212.000.0180* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 140                    | 180         | 100         | 185.15     |
| 212.000.0200* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 160                    | 200         | 100         | 202.65     |
| 212.000.0220* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 180                    | 220         | 100         | 228.45     |
| 212.000.0240* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 200                    | 240         | 100         | 258.75     |
| 212.000.0260* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 200                    | 260         | 100         | 291.60     |
| 212.000.0280* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 240                    | 280         | 100         | 325.60     |
| 212.000.0300* | Cheville thermo-isolante à visser STR H | 260                    | 300         | 100         | 360.50     |

\* Pas en stock, sur commande

Lors de la rénovation la longueur de l'ancrage de cheville est de plus 20 mm

## 12.3 Termoz SV II ecotwist à visser



Cheville unitaire rétractable pour épaisseurs d'isolation différentes 100 - 400 mm. La calotte de la cheville se coupe de manière optimale dans le panneau isolant. Pas de dommage à la surface du panneau. Le fraisage profond permet d'éviter le marquage des chevilles.



Produit en rupture du stock

| N° d'article | Désignation de l'article       |                                     | Longueur<br>mm | Carton<br>pces | CHF<br>Carton |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 213.000.1000 | Termoz SV II ecotwist à visser | Nouvelle construction 0-10 mm bleue | 162            | 100            | 158.75        |
| 213.000.2000 | Termoz SV II ecotwist à visser | Rénovation 10-30 mm orange          | 202            | 100            | 175.10        |

## Accessoires adaptés à Termoz SV II ecotwist à visser

| N° d'article | Désignation de l'article | Carton pces | CHF Carton |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|
| 213.100.0000 | Bouchon                  | 200         | 15.25      |

## Outillages adaptés à Termoz SV II ecotwist à visser

| N° d'article | Désignation de l'article                               | CHF pce |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 213.200.0260 | Outil de montage, Nouvelle construction 0-10mm, 260 mm | 30.25   |
| 213.200.0400 | Outil de montage, Rénovation 10-30 mm                  | 48.35   |

## 12.4 Cheville télescopique à visser Rocket



Fixation encastrée ou à fleur du panneau d'isolation. Dimensions de calotte 60 mm.  
Diamètre 8 mm.



Produit en rupture de stock

| N° d'article | Désignation de l'article              |                      | Carton<br>pces | CHF<br>Carton |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 217.000.0060 | Cheville télescopique à visser Rocket | type 60, beige       | 100            | 105.60        |
| 217.000.0080 | Cheville télescopique à visser Rocket | Type 80, jaune       | 100            | 111.90        |
| 217.000.0100 | Cheville télescopique à visser Rocket | type 100, vert       | 100            | 118.50        |
| 217.000.0120 | Cheville télescopique à visser Rocket | type 100, blanc      | 100            | 134.45        |
| 217.000.0140 | Cheville télescopique à visser Rocket | type 140, orange     | 100            | 157.20        |
| 217.000.0160 | Cheville télescopique à visser Rocket | type 160, brun       | 100            | 173.75        |
| 217.000.0180 | Cheville télescopique à visser Rocket | type 180, bleu       | 100            | 195.40        |
| 217.000.0200 | Cheville télescopique à visser Rocket | type 200, rouge      | 100            | 219.15        |
| 217.000.0220 | Cheville télescopique à visser Rocket | type 220, gris clair | 100            | 260.70        |
| 217.000.0240 | Cheville télescopique à visser Rocket | type 24, noir        | 100            | 315.50        |

Utiliser le disque rotatif (aide à la sélection et au montage)

## Accessoires adaptés à Cheville télescopique à visser Rocket

| N° d'article | Désignation de l'article                                                       |  | Carton<br>pces | CHF<br>Carton |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 217.100.1000 | Rondelles de recouvrement Rocket EPS, gris                                     |  | 300            | 56.40         |
| 217.100.2000 | Rondelles de recouvrement Rocket, laine minérale                               |  | 100            | 30.30         |
| 217.200.0000 | Rosace pour cheville Rocket pour montage encastré en panneau de laine minérale |  | 100            | 106.45        |

## Outillages adaptés à Cheville télescopique à visser Rocket

| N° d'article | Désignation de l'article                                      |  | CHF<br>pce |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--|------------|
| 217.300.1000 | Outil de montage OPTI 2, Outil de réglage pour l'encastrement |  | 69.95      |

## 12.5 Cheville à frapper IZ 8



Cheville à frapper pour la fixation de panneaux isolants Aerogel. Diamètre de calotte 60 mm. Diamètre de cheville de perçage 8 mm.



| N° d'article  | Désignation de l'article | Épaisseur<br>isolation mm | Longueur<br>mm | Carton<br>pces | CHF<br>Carton |
|---------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 214.200.0070* | Cheville à frapper IZ 8  | 10-30                     | 70             | 250            | 397.80        |
| 214.200.0090* | Cheville à frapper IZ 8  | 40-50                     | 90             | 250            | 430.95        |
| 214.200.0110* | Cheville à frapper IZ 8  | 50-70                     | 110            | 200            | 397.85        |

\* Pas en stock, sur commande

Lors de la rénovation la longueur de l'ancrage de cheville est de **plus 20 mm**

## 13. Éléments coupe-feu

### 13.1 Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2



Bandes en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) avec face avant recouverte d'une couche d'EPS bleu. Pour une utilisation en tant que mesure de protection contre les incendies dans les bâtiments de taille moyenne pour l'isolation thermique extérieure crépie.

Groupe d'inflammabilité RF2 (Noyau), RF2(cr)

| N° d'article  | Désignation de l'article        | Épaisseur<br>mm | Format<br>cm | Paquet<br>m | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m |
|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 220.000.0100* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 100             | 20x100       | 8.00        | 0.028                             | 14.20    |
| 220.000.0110* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 110             | 20x100       | 8.00        | 0.028                             | 15.60    |
| 220.000.0120* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 120             | 20x100       | 8.00        | 0.028                             | 17.10    |
| 220.000.0130* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 130             | 20x100       | 6.00        | 0.028                             | 18.40    |
| 220.000.0140* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 140             | 20x100       | 6.00        | 0.028                             | 19.90    |
| 220.000.0150* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 150             | 20x100       | 6.00        | 0.028                             | 21.20    |
| 220.000.0160* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 160             | 20x100       | 6.00        | 0.028                             | 21.20    |
| 220.000.0170* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 170             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 22.50    |
| 220.000.0180* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 180             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 23.80    |
| 220.000.0190* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 190             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 25.00    |
| 220.000.0200* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 200             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 26.30    |
| 220.000.0210* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 210             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 27.80    |
| 220.000.0220* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 220             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 29.10    |
| 220.000.0230* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 230             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 30.40    |
| 220.000.0240* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 240             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 31.70    |
| 220.000.0250* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 250             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 32.30    |
| 220.000.0260* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 260             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 32.90    |
| 220.000.0270* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 270             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 34.20    |
| 220.000.0280* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 280             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 35.50    |
| 220.000.0290* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 290             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 36.70    |
| 220.000.0300* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 300             | 20x100       | 4.00        | 0.028                             | 37.80    |
| 220.000.0310* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 310             | 20x100       | 2.00        | 0.028                             | 39.10    |
| 220.000.0320* | Élément coupe-feu CH-PIR UB 3.2 | 320             | 20x100       | 2.00        | 0.028                             | 40.50    |

\*Pas en stock, sur commande

### 13.2 Cylindre d'isolation PIR



Fermeture des ouvertures de tests à l'élément coupe-feu CH-PIR. Diamètre 151 mm, longueur 500 mm.

Groupe d'inflammabilité

RF2

| N° d'article  | Désignation de l'article | Carton<br>pces | CHF<br>Carton |
|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 220.900.0000* | Cylindre d'isolation PIR | 8              | 29.80         |

\*Pas en stock, sur commande

### 13.3 Elément coupe-feu Roca LM



Elément coupe-feu en laine de pierre avec orientation spéciale des fibres pour les systèmes d'isolation thermique extérieure  
crépis composés de couches individuelles contenant des matériaux de construction combustibles.



Groupe d'inflammabilité

RF1

| N° d'article  | Désignation de l'article  | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Paquet<br>m | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m |
|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 220.500.0060* | Elément coupe-feu Roca LM | 60              | 20x100       | 15.00       | 0.035                             | 8.60     |
| 220.500.0080* | Elément coupe-feu Roca LM | 80              | 20x100       | 12.00       | 0.035                             | 10.50    |
| 220.500.0100* | Elément coupe-feu Roca LM | 100             | 20x100       | 9.00        | 0.035                             | 12.70    |
| 220.500.0120* | Elément coupe-feu Roca LM | 120             | 20x100       | 6.00        | 0.035                             | 14.80    |
| 220.500.0140* | Elément coupe-feu Roca LM | 140             | 20x100       | 6.00        | 0.035                             | 16.60    |
| 220.500.0160* | Elément coupe-feu Roca LM | 160             | 20x100       | 6.00        | 0.035                             | 18.60    |
| 220.500.0180* | Elément coupe-feu Roca LM | 180             | 20x100       | 6.00        | 0.035                             | 20.70    |
| 220.500.0200* | Elément coupe-feu Roca LM | 200             | 20x100       | 6.00        | 0.035                             | 22.80    |
| 220.500.0220* | Elément coupe-feu Roca LM | 220             | 20x100       | 6.00        | 0.035                             | 24.80    |
| 220.500.0240* | Elément coupe-feu Roca LM | 240             | 20x100       | 3.00        | 0.035                             | 27.10    |
| 220.500.0260* | Elément coupe-feu Roca LM | 260             | 20x100       | 3.00        | 0.035                             | 29.00    |
| 220.500.0280* | Elément coupe-feu Roca LM | 280             | 20x100       | 3.00        | 0.035                             | 31.10    |
| 220.500.0300* | Elément coupe-feu Roca LM | 300             | 20x100       | 3.00        | 0.035                             | 31.45    |

\* Pas en stock, sur commande

### 13.4 Elément coupe-feu FKD-T FB C2



Elément barrière coupe-feu en laine de roche avec revêtement adhésif appliqué des deux côtés, incombustible. Pour les systèmes d'isolation thermique extérieure crépis.

Groupe d'inflammabilité

RF1

| N° d'article  | Désignation de l'article      | Epaisseur<br>mm | Format<br>cm | Paquet<br>m | Conductivité thermique<br>(W/m·K) | CHF<br>m |
|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 220.600.0100* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 100             | 20x120       | 4.80        | 0.034                             | 7.95     |
| 220.600.0120* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 120             | 20x120       | 4.80        | 0.034                             | 9.50     |
| 220.600.0140* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 140             | 20x120       | 4.80        | 0.034                             | 11.10    |
| 220.600.0160* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 160             | 20x120       | 4.80        | 0.034                             | 12.70    |
| 220.600.0180* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 180             | 20x120       | 4.80        | 0.034                             | 14.25    |
| 220.600.0200* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 200             | 20x120       | 4.80        | 0.034                             | 15.85    |
| 220.600.0220* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 220             | 20x120       | 2.40        | 0.034                             | 17.45    |
| 220.600.0240* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 240             | 20x120       | 2.40        | 0.034                             | 19.00    |
| 220.600.0260* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 260             | 20x120       | 2.40        | 0.034                             | 20.60    |
| 220.600.0280* | Elément coupe-feu FKD-T FB C2 | 280             | 20x120       | 2.40        | 0.034                             | 22.20    |

\* sur commande

## 14. Eléments de montage

### 14.1 Plaquette de fixation de stores



Alu recouvert, d'un côté avec ruban adhésif pour montage de coulisseaux de stores. Dimension 90 x 90 mm.

| N° d'article | Désignation de l'article        | Carton<br>pces | CHF<br>pce |
|--------------|---------------------------------|----------------|------------|
| 232.000.0000 | Plaquette de fixation de stores | 100            | 1.50       |

# 15. Accessoires

## 15.1 Sacs de recyclage



Les chutes de panneaux sont exclusivement reprises en sacs de recyclage au type d'isolation thermique. Pour le recyclage il faut du matériel propre et sans autres matériaux dans les sacs. Du matériel contaminé sera rejeté.

| N° d'article  | Désignation de l'article |                                                                   | Carton<br>pcs | CHF<br>pce | CHF<br>Carton |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 140.100.0000* | Sacs de recyclage        | pour K5 EPS/XPS, contenu 0.5 m <sup>3</sup>                       | 20            | 14.50      | 290.00        |
| 140.100.0010* | Sacs de recyclage        | pour K5 PIR, contenu 0.5 m <sup>3</sup>                           | 20            | 14.50      | 290.00        |
| 140.100.0020* | Sacs de recyclage        | pour K5 Tera, contenu 0.5 m <sup>3</sup>                          | 20            | 14.50      | 290.00        |
| 140.200.0000* | Sacs de recyclage        | pour K6 en laine de roche Flumroc, contenu 0.2 m <sup>3</sup>     | 10            | 18.60      | 186.00        |
| 140.300.0000* | Sacs de recyclage        | pour K6 en laine de roche ROC, contenu 0.3 m <sup>3</sup>         | 10            | 25.50      | 255.00        |
| 140.300.1000* | Sacs de recyclage        | pour K6 en laine de roche FKD-Light, contenu 0.2 m <sup>3</sup>   | 10            | 33.00      | 330.00        |
| 140.400.0000* | Sacs de recyclage        | pour K6 en laine de verre GW 034 ISO, contenu 0,25 m <sup>3</sup> | 10            | 20.00      | 200.00        |

\*sur commande

**Polystyrène K5:** à partir de 20 pièces, les sacs de recyclage pleins peuvent être récupérés gratuitement auprès de l'association EPS par avis.

Enlèvement des sacs de recyclage: les conditions générales de vente et de livraison du fournisseur concerné s'appliquent.

## Logistique

### Suppléments généraux pour transport

| No. Article  | Désignation d'article                                                                                | Prix CHF        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 910.090.0000 | Parcours à vide pour cause d'inaccessibilité du chantier                                             | 5.00/km         |
| 910.250.0000 | Attentes à partir de 30 minutes lors d'un placement de silo / d'un retour / livraison de matériel    | 160.00/h        |
| 910.080.0000 | Deuxième emplacement de déchargement (rayon de 25 km max.), uniquement sur commande préalable        | 90.00/pce       |
| 910.070.0000 | Livraison silo en express (commande/livraison le jour même)                                          | selon les frais |
| 910.000.1000 | Livraison à terme (la commande à terme pour le matin / l'après-midi n'est pas une livraison à terme) | 120.00/pce      |

#### Supplément de transport

|              |                                                                                                 |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 910.000.0000 | Supplément sur la valeur nette facturée des marchandises de CHF 0.00-800.00 par livraison       | selon les frais |
| 910.000.1000 | Supplément sur la valeur nette facturée des marchandises de CHF 800.05-1 100.00 par livraison   | 250.00          |
| 910.000.1500 | Supplément sur la valeur nette facturée des marchandises de CHF 1 100.05-1 800.00 par livraison | 200.00          |

« Valeur nette facturée » s'entend hors TVA et/ou suppléments logistiques.

### Appareils de levage

| No. Article  | Désignation d'article                                      | Prix CHF |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 910.050.0000 | Camion grue, déchargement par heure                        | 210.00/h |
| 910.060.0000 | Camion grue avec fourche pivotante, déchargement par heure | 310.00/h |

Pour la livraison «grue près du camion», la marchandise est uniquement déchargée à côté du camion.

La marchandise n'est donc pas placée par ex. devant une ouverture de fenêtre à 1 mètre de hauteur ni sur une plateforme.

### Palettes

| No. Article  | Désignation d'article                       | Prix CHF  |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| 900.000.0000 | Facturation livraison palettes EUR/SBB      | 20.00/pce |
| 900.001.0000 | Note de crédit pour retour palettes EUR/SBB | 15.00/pce |
| 445000       | Cadre EUR/SBB                               | 69.00/pce |

### Housse rétrécie

| No. Article  | Désignation d'article              | Prix CHF |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 100.300.0000 | Housse de protection pour palettes | 7.00/pce |

### Suppléments de transport petit silo

| No. Article  | Désignation d'article                                 | Prix CHF   |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 100.100.1000 | Placer d'un petit silo                                | 50.00/pce  |
| 100.100.6000 | Supplément petit silo livraison inférieure à 3 tonnes | 210.00/pce |

En cas de reprise de matériel de silo, 65% est remboursé.

Le matériel de silo en retour de moins de 500 kg n'est pas crédité.

### Big Bag

| No. Article  | Désignation d'article              | Prix CHF  |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| 100.400.0000 | Facturation livraison Big-Bag      | 40.00/pce |
| 100.450.0000 | Note de crédit pour retour Big-Bag | 10.00/pce |

### Suppléments de transport grand silo

| No. Article | Désignation d'article                                                | Prix CHF   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 409020      | Déplacement du silo                                                  | 255.00/pce |
| 409040      | Emplacement de silos vide sur le chantier sans livraison de matériel | 255.00/pce |
| 409090      | Pompage lors de retour de matériel de silo plus de 12 tonnes         | 130.00/h   |
| 409120      | Supplément de livraison de silo sous 8 tonnes                        | 260.00/pce |

En cas de reprise de matériel de silo, 50.00 CHF/t seront déduits de la note de crédit. Les matériaux de retour de silo de moins d'une tonne ne seront pas crédités.

### Démonstrateur / Validation de la teinte / Monteur d'atelier

| No. Article | Désignation d'article                                                               | Prix CHF |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 750006      | Démonstrateur                                                                       | 120.00/h |
| 559122      | Validation de la teinte par le personnel du laboratoire avec outil                  | 95.00/h  |
| 499930      | Monteur d'atelier avec outil                                                        | 100.00/h |
| 409091      | Nettoyage du mélangeur en continu                                                   | 150.00/h |
| 750004      | Frais de déplacement du démonstrateur / Validation de la teinte / Monteur d'atelier | 1.30/km  |

### Travaux de menuiserie portes / huisseries

| No. Article | Désignation d'article                                            | Prix CHF    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 890073      | Charpentier avec outils                                          | 110.00/h    |
| 890901      | Forfait tout compris pour le déplacement du menuisier 0-15 km    | 85.00/pl    |
| 890902      | Forfait tout compris pour le déplacement du menuisier 15-40 km   | 135.00/pl   |
| 890903      | Forfait tout compris pour le déplacement du menuisier 40-60 km   | 185.00/pl   |
| 890904      | Forfait tout compris pour le déplacement du menuisier 60-100 km  | 235.00/pl   |
| 890905      | Forfait tout compris pour le déplacement du menuisier dès 100 km | sur demande |

01.01.2026



# Conditions générales de l'entreprise Granol SA

## 1. Généralités

Granol SA s'efforce de mettre toute la gamme de produits constamment à disposition de ses clients. Nonostante ce principe, Granol SA a le droit de modifier ses produits à tout moment au niveau technique, de changer la taille des emballages et d'adapter les prix de vente et délais de livraison. Les offres, ventes et livraisons que nous effectuons se fondent exclusivement sur nos conditions générales de vente ci-après. En contractant une relation d'affaires avec nous, le client reconnaît ces conditions comme déterminantes et contraignantes.

## 2. Offre et prix

- 2.1 Les prix s'entendent TVA exclus et ne s'appliquent qu'aux livraisons en Suisse.
- 2.2 Les commandes ne sont contraignantes que lorsqu'elles sont confirmées par écrit par une confirmation de commande de Granol SA.
- 2.3 Le client assume les risques liés à la transmission orale de la commande.
- 2.4 Un supplément pour petites quantités de CHF 30.00/pièce est facturé pour les quantités inférieures à un récipient (<20 kg ou <25kg).
- 2.5 Sauf accord écrit contraire, les prix franco s'appliquent à partir de CHF 1'800.00 de valeur nette facturée. La livraison s'effectue par camion à l'entrepôt du client, au chantier ou à la station de plaine. Si la valeur minimale de la commande n'est pas atteinte, un supplément de transport est facturé selon la liste des tarifs comme suit:
  - a) CHF 0 – CHF 800.00 par livraison, sur demande
  - b) CHF 800.05 – CHF 1'100.00 par livraison CHF 250.00
  - c) CHF 1'100.05 – CHF 1'800.00 par livraison CHF 200.00
  - d) Les livraisons par camion-grue sont facturées en fonction du temps passé

- 2.6 L'accord „franco camion sur le chantier“ ne nous engage que dans la mesure où l'état des routes permet un accès par camion.
- 2.7 Les suppléments de transport ainsi que la logistique sur le chantier et les palettes sont facturés conformément à la liste de prix Granol actuelle.
- 2.8 Les modifications de prix sont expressément réservées et ne nécessitent pas de préavis, dans la mesure où elles sont dues à des augmentations de prix des matières premières, des fournisseurs, des frais de transport ou des taux de change.

## 3. Conditions de paiement et conditions

- 3.1 Les conditions de paiement imprimées sur la facture sont applicables. Les déductions injustifiées seront facturées ultérieurement.
- Après l'expiration du délai de paiement indiqué sur les factures, le client est en retard de paiement et doit payer des intérêts moratoires. L'intérêt moratoire est calculé selon les usages du marché à partir de la date d'échéance et est fixé par Granol SA. Il s'élève au minimum à 5 %.
- 3.2 Si nos livraisons sont facturées par le commerce de matériaux de construction, les conditions de paiement de ce dernier s'appliquent.
- 3.3 Granol SA est en droit d'exiger des acomptes dans le cadre des livraisons déjà effectuées. Pour les matériaux fabriqués en fonction de l'objet, Granol SA est en droit d'exiger un paiement anticipé de 100% ou une garantie bancaire à hauteur du montant total.

## 4. Expédition et délais de livraison

- 4.1 Les délais de livraison confirmés sont respectés dans la mesure du possible, mais ils ne sont pas considérés comme des délais de livraison fixes et juridiquement contraignants. En cas de force majeure (qui comprend également les perturbations de l'exploitation, le manque de matériel et les embouteillages sur les routes), nous sommes libérés de l'obligation de respecter le délai de livraison, sans que l'acheteur puisse faire valoir un quelconque droit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les retards de livraison.
- 4.2 Une indemnisation pour d'éventuels temps d'attente en cas de livraison tardive (également de la part de nos fournisseurs) n'est pas prise en charge. Granol SA n'est en aucun cas responsable des conséquences d'un retard de construction.
- 4.3 Les dépenses pour des accès difficiles, des prestations supplémentaires et des temps d'attente non imputables à Granol SA sont facturés séparément à l'acheteur, indépendamment du mode de facturation.
- 4.4 Pour les livraisons en transit, une livraison avec accès en solo n'est possible que si la marchandise est transbordée. Les frais de transbordement et d'éventuel fret supplémentaire sont refacturés en fonction des dépenses effectives.
- 4.5 Les frais de livraison par DHL/poste/UPS/etc. ou par chemin de fer, sont dans tous les cas facturés séparément à l'acheteur.
- 4.5.1 Pour les envois non empilables, tels que les seaux ou les sacs, des frais d'expédition et d'emballage de CHF 50.00 sont facturés.
- 4.5.2 Pour les envois empilables, tels que les emballages carrés des plaques d'échantillons, des frais d'expédition et d'emballage de CHF 25.00 sont facturés.
- 4.5.3 Un envoi de plaques d'échantillons dépend du volume et du poids et contient environ 1 à 3 pièces maximum par emballage.
- 4.6 L'expédition et le déchargement se font toujours aux risques de l'acheteur.
- 4.7 Le destinataire de la marchandise est responsable de la mise à disposition de moyens de déchargement et du respect des consignes de sécurité.
- 4.8 Pour les produits commerciaux (p. ex. Feba, éléments de construction Stahlton, Knauf, Stecher etc.), les conditions de livraison/frais de transport (livraison à terme) du fournisseur concerné s'appliquent.
- 4.9 Pour chaque livraison nous comptons un supplément logistique de 0.95% sur la valeur nette.

## 5. Emballage et logistique de chantier

- 5.1 La livraison s'effectue dans les emballages et récipients d'origine. En cas de retour franco de port de palettes et de big bags en parfait état et échangeables, un avoir est établi.
- 5.2 La logistique de chantier commandée et utilisée, comme les dispositifs de levage (camions-grues) et les outils, est facturée conformément à la liste de prix Granol. L'utilisation se fait aux risques et périls du client. Le client est responsable des dommages occasionnés et de leur remplacement.

5.3 Si une heure de livraison fixe ou une plage horaire a été convenue pour la livraison et qu'il n'est pas possible de commencer le déchargement à l'heure convenue, des frais d'attente sont facturés après l'expiration de 30 minutes. Le temps d'attente est facturé à l'acheteur en fonction des dépenses effectives par ½ heure.

5.4 Si les enlèvements (palettes vides, matériel, silos, etc.) ne peuvent pas être effectués comme prévu/convenu et que la faute n'incombe pas à Granol SA, un supplément forfaitaire unique sera facturé pour le trajet à vide.

5.5 Le déchargement doit être assuré par le destinataire de la marchandise. Le destinataire de la marchandise est responsable de l'accès au site, de l'organisation, de la réservation des moyens auxiliaires de déchargement et du respect des prescriptions de sécurité.

Cela signifie par exemple:

- Des barrières, des autorisations d'accès sont-elles organisées si nécessaire ? La police, etc. est-elle informée, le cas échéant
- Les moyens de déchargement sont-ils organisés, la grue de chantier est-elle réservée, la grue spéciale est-elle commandée, y a-t-il un chariot élévateur sur place ?
- Du personnel formé et expérimenté est-il disponible pour le déchargement ?
- La réception des marchandises est-elle organisée, les collaborateurs sur place savent-ils ce qui doit être livré ?
- Toutes les zones concernées sont-elles protégées contre les dommages ?

5.6 L'acheteur est responsable de l'approvisionnement en

## 6. Location silo, machines, appareils

6.1 Granol SA met des silos à disposition à titre de prêt pour la transformation de ses produits. Ils restent toujours la propriété de Granol SA.

6.2 L'acheteur est responsable de tout dommage causé aux silos, machines et appareils mis à sa disposition. Il est tenu de traiter le silo, ainsi que les mélangeurs, pompes de mélange et appareils qui en font partie, avec soin et de les maintenir en état de fonctionnement. La réparation de dommages dont il est prouvé qu'ils sont dus à une négligence du devoir de diligence ou à un traitement inapproprié des silos, machines et appareils sera facturée à l'acheteur.

6.3 L'acheteur détermine l'emplacement du silo et le prépare à ses frais avant la livraison. Celui-ci est exclusivement responsable de la stabilité sur le lieu d'installation attribué; il garantit la stabilité des silos ou des machines sur le lieu d'installation.

Le chemin d'accès, d'une largeur de 3,5 m et d'une hauteur de 4 m, doit pouvoir être atteint sans obstacle par le véhicule de transport de silos sur une voie sûre, sans circonstances particulières. Il faut en outre tenir compte du fait que les véhicules ont un poids pouvant atteindre 40 tonnes.

6.4 Nettoyage de malaxeurs continus très encrassés CHF 150.00/h.

6.5 La commande minimale pour une livraison de silos en gros est de 8 tonnes. Pour une commande inférieure à 8 tonnes, un supplément de CHF 260.00/pièce sera facturé.

6.6 En cas de reprise de matériel de silo de grande taille, CHF 50.00/tonne seront déduits de la note de crédit. Les matériaux de retour de gros silos de moins d'une tonne ne sont pas crédités.

6.7 La commande minimale pour une livraison de petits silos est de 3 tonnes. Pour une commande de moins de 3 tonnes, un supplément de CHF 210.00/pièce sera facturé.

6.8 En cas de reprise de petit matériel de silo, une note de crédit de 65% est accordée. Les petits silos de moins de 500 kg ne sont pas crédités

## 7. Garantie, réclamation, droit de retour

7.1 La marchandise est considérée comme livrée conformément au contrat si nous ne recevons pas de réclamation écrite au plus tard dans les 3 jours suivant la livraison.

7.2 Le destinataire doit vérifier la livraison, son intégralité et son parfait état extérieur. Les éventuels dommages ou anomalies doivent être mentionnés sur le bon de livraison et contresignés par le transporteur. Les dommages ou anomalies cachés doivent être signalés par écrit, dans un délai de 3 jours de travail, et en principe avant toute utilisation ou transformation.

7.3 Les réclamations concernant les nuances de couleur doivent être signalées par écrit à Granol SA au plus tard 3 jours ouvrables après la livraison et dans tous les cas avant une application. Si le produit est quand même appliqué, aucune réclamation ultérieure ne peut être adressée à Granol SA. La teinte doit impérativement être contrôlée avant l'application.

7.4 Les normes DIN constituent le critère de contrôle pour l'évaluation des réclamations. Les écarts de dimensions, de quantité, de poids, de qualité et de couleur dans les limites des tolérances usuelles ne sont pas considérés comme des défauts.

7.5 Nous déclinons toute responsabilité quant à la quantité que nous avons calculée. Nous calculons une consommation moyenne, n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et ne connaissons pas la nature du sol de fondation.

Le relevé de quantité doit impérativement être vérifié par l'entrepreneur.

7.6 Le matériel livré n'est repris que dans son emballage d'origine non ouvert, non endommagé, propre et sec. Les reprises de matériel ne sont effectuées qu'avec l'accord préalable de Granol SA et sont remboursées conformément à la liste de prix actuelle de Granol.

7.6.1 Les produits réutilisables non colorés en emballages fermés sont crédités à hauteur de 65%.

7.6.2 Pour les produits réutilisables et colorés dans des emballages fermés, une note de crédit de 20% est accordée.

7.6.3 Pour les produits de construction sèche et les produits commerciaux réutilisables dans des emballages complets et non endommagés, une note de crédit de 65% est accordée.

7.6.4 Les produits non réutilisables qui doivent être éliminés sont soumis à une taxe d'élimination de 1,00 CHF/kg pour les produits aqueux, de 2,50 CHF/kg pour les produits contenant des solvants et de 0,60 CHF/kg pour le matériel en sac.

7.7 Les produits sur commande, les fabrications spéciales, etc. (p. ex. matériaux teintés, couleurs avec teintes spéciales) ne sont ni repris ni remboursés.

7.8 Les marchandises défectueuses doivent être conservées par l'acheteur de manière appropriée jusqu'à ce que la question soit définitivement réglée.



## 8. Élaboration de cahiers des charges/offres

8.1 Granol SA n'assume aucune garantie explicite ou implicite quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées dans le cahier des charges/offre et de leur contenu. Le cahier des charges/offre est établi sur demande du pla-nificateur, du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur, d'après les plans qui nous ont été remis. Granol SA n'assume aucune garantie ou responsabilité pour l'exactitude et l'exhaustivité ainsi que pour le choix de la construction et des matériaux. Le client doit vérifier l'exactitude et l'intégralité du cahier des charges/offre. La formulation des phrases supérieures doit être indiquée lors de la réutilisation.

8.2 Granol SA n'effectue pas de réception de chantier, de procès-ver-bal d'exécution ou de réception finale, sauf si un contrat de service écrit correspondant a été convenu mutuel-lement au préalable. Le choix des produits mis en œuvre, le mode d'exécution et l'utilisation de moyens techniques et d'outils relè- vent de la responsabilité de l'entrepreneur. Les visites sporadiques ou les contrôles de travail effectués par les collaborateurs de Granol SA sur le chantier ne justifient pas une responsabilité plus étendue du détenteur du système.

8.3 L'appel d'offres avec le système Granol ou Knauf sert de base au contrat d'entreprise. Il s'agit d'une prestation de service de haute qualité qui est déjà en rapport avec la livraison éventuelle. Si nous ne recevons pas la commande pour la livraison de l'ensemble du sys-tème, nous nous permettons de facturer au pla-nificateur/maître d'ouvrage nos dépenses pour le conseil, l'appel d'offres, l'échantillonnage et les calculs de physique du bâtiment.

8.3.1 Pour un appel d'offres standard, nous facturons, en cas de non-réception de la com-mande, un forfait de CHF 500.00 par pièce.

8.3.2 Les prestations supplémentaires qui diffèrent de l'appel d'offres standard sont factu-rées séparément en fonction des coûts.

## 9. Utilisation du produit

9.1 Nous renvoyons aux instructions figurant dans les fiches techniques et les fiches de don-nées de sécurité correspondantes. Celles-ci doivent être considérées comme des directives correspondant à l'expérience acquise dans la pratique. Nous déc-linons toute responsa-bilité pour les dommages causés par des instructions et des recommandations obsolètes.

9.2 Granol SA ne peut pas être tenu responsable des dommages causés lors de la mise en œuvre et immédiatement après par des influences environnementales directes (pluie battante, rayonnement solaire, humidité, température, etc. Les produits à l'extérieur doivent être protégés pendant un délai raisonnable après la mise en œuvre.

9.3 Nous ne prenons pas en charge les dommages résultant de l'utilisation ou du traitement de la marchandise. Toute autre revendication (par ex. dommages consé-cutifs à un défaut) ou demande de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit est exclue.

## 10. Échantillonnage

10.1 Les échantillons de matériaux standard sont réalisés sur des panneaux d'échantillons en bois cm 50x50 ou A4 cm 20x29 de Granol SA. 3 échantillons d'enduit sont mis gratu-itement à disposition par objet. A partir de 4 échantillons d'enduit, tous les autres échan-tillons sont facturés CHF 95.00/pièce. En cas de commande d'objet, les échantillons d'enduit facturés sont crédités.

10.2 Les échantillons spéciaux sont tous facturés: GranolEffects, enduit gratté, enduit relief et Striebig, enduit traits de peigne, enduit giclé et enduit jeté truelle etc. Ils sont réalisés sur des panneaux d'échantillons en bois cm 50x50 ou A4 cm 20x29 et facturés CHF 150.00/pièce.

10.3 Les échantillons de format spécial sont facturés en fonction des matériaux ef-fective-ment utilisés et des heures de travail effectuées par le démonstrateur.

10.4 L'envoi des échantillons est dans tous les cas facturé séparément à l'acheteur.

10.5 Les échantillons et la prise de teinte (mesures CM) sur l'objet sont facturés en fonction du travail effectué. La prise de teinte sur l'objet avec l'appareil de mesure CM est facturé pour les frais du matériel avec CHF 25.00.

10.6 Les nuanciers de Granol SA sont facturés à CHF 25.00/pièce.

## 11. Délai de prescription

Sauf accord contraire, toutes les réclamations pour défauts de l'acheteur contre Granol SA se prescrivent par un an après la livraison de la marchandise.

## 12. Garantie

Les garanties sont accordées conformément aux délais de la norme SIA 118 et si

a) l'exécution du travail a été effectuée conformément à nos instructions de traitement.

b) nos conditions de paiement ont été respectées (aucune obligation de garantie n'est as-sumée pour les matériaux non payés)

## 13. Juridiction compétente et droit applicable

Le for exclusif pour tout litige éventuel est, pour les deux parties, 6210 Sursee. Le droit suisse s'applique à la relation contractuelle. En cas de contradiction entre les différentes versions linguistiques des conditions générales, la version allemande prévaut.

## 14. Dispositions finales

Si certaines des dispositions ci-dessus devaient être nulles, partiellement nulles ou exclues par un accord particulier, la validité des autres dispositions n'en serait pas affectée. Les parties s'engagent à remplacer immédiatement la disposition invalide ou partiellement in-valide par une disposition valide autorisée dont le contenu se rapproche le plus possible de l'intention initiale sur le plan économique.

## Dispositions particulières de la société Granol SA pour les systèmes H6-Céramique/K-Kerag

### 1. Généralités

Les marchandises commandées en fonction de l'objet doivent être acceptées dans leur intégralité. Un retour et/ou une annulation de la marchandise commandée n'est pas possible. Les commandes supplémentaires sont facturées intégralement en fonction des coûts de production. Les prix s'entendent pour la quantité propo-sée. Toute modification des quantités nécessite une nouvelle offre. Les livraisons partielles ne sont effectuées que contre facturation d'un supplément de fret. Le chantier doit être librement praticable avec semi-remorque d'environ 18m de long/3.5m de large et d'un poids total de 40 ton-nes. La livraison s'effectue sans déchargement. Le déchargement doit être effectué par le client. Le déchargement des palettes ne peut pas être effectué à l'aide de sangles. Le matériel de revêtement intégré est considéré comme accepté par l'entrepreneur chargé de la mise en œuvre. Toute responsabilité ultérieure de la part du fournisseur concernant des différences de dimensions, de qualité de surface, de tonalité de couleur et de quantité de livraison du matériau de revêtement est exclue.

### 2. Céramique

2.1 Après appel, le stockage de la marchandise est possible gratuitement pendant 3 semaines maximum à l'usine. Après l'expiration du délai de stockage, un forfait de coor-dination pour le stockage de la marchandise est facturé.

2.2 Pour les petites quantités et les commandes supplémentaires de carreaux en céra-mique de moins de 50m<sup>2</sup>, un supplément de CHF 250.00 est facturé.

### 3. Profils/petites pièces

Les profils en aluminium de longueur standard sont généralement disponibles en stock.

3.1 La tolérance de longueur pour les longueurs standard est de +10mm/-0mm.

3.2 La tolérance de longueur pour les longueurs spéciales est de ± 0,5mm-1,0mm.

3.3 Les longueurs spéciales de profils en aluminium peuvent être livrées dans des longueurs spéciales de 3000mm - 6500mm pour des quantités à partir de 500 kg par type de profils.

3.4 Les sur-livraisons et sous-livraisons de longueurs spéciales sont possibles jusqu'à 15% et doivent être acceptées.

3.5 Les profils avec des longueurs spéciales ne sont pas repris par Granol SA.

3.6 Les profils avec laquage, y compris les accessoires, ne sont pas repris.

3.7 Les profils bruts en aluminium de longueur standard sont repris après consulta-tion de Granol SA s'ils sont en parfait état et sont crédités à 65%. Le transport est à la charge du donneur d'ordre.

### 4. Laques

4.1 Les profils et Turnfix sont laqués selon les couleurs souhaitées. Pour les comman-des de laquage selon NCS et RAL, un supplément de CHF 300.00 par couleur et par com-mande de laquage est facturé.

4.2 Laquages brillants/couleurs mica/teintes spéciales Les laquages spéciaux sont fac-turés en fonction du travail effectué.

4.3 Pour les commandes de laques, un supplément pour petite quantité de CHF 150.00 est facturé par couleur pour moins de 500 pièces et/ou moins de 100 mètres.

# Mot-clé

|                                                                      |    |  |
|----------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>A</b>                                                             |    |  |
| aquaROYAL mortier armé léger.....                                    | 13 |  |
| <b>B</b>                                                             |    |  |
| Bande couvre-joint 600 XL.....                                       | 43 |  |
| best wood WALL 140.....                                              | 20 |  |
| <b>C</b>                                                             |    |  |
| Cheville thermo-isolante à visser STR H.....                         | 50 |  |
| Cheville thermo-isolante à visser STR U 2G.....                      | 49 |  |
| Cheville télescopique à visser Rocket.....                           | 51 |  |
| Cheville à frapper IZ 8.....                                         | 51 |  |
| Colle mousse PU B1.....                                              | 26 |  |
| Colle WDK.....                                                       | 12 |  |
| Couche de fond pour crépi de finition au silicate.....               | 37 |  |
| Couche de fond pour crépi de finition au silicone.....               | 36 |  |
| Couche de fond pour crépi de finition siliconisé.....                | 35 |  |
| Couche de fond pour crépi de finition synthétique.....               | 35 |  |
| Couche de fond pour crépi de pierre naturelle extérieur.....         | 38 |  |
| Crépi de finition au silicate extérieur.....                         | 38 |  |
| Crépi de finition au silicone extérieur.....                         | 37 |  |
| Crépi de finition siliconisé extérieur.....                          | 36 |  |
| Crépi de finition synthétique extérieur.....                         | 35 |  |
| Crépi de modelage MPM.....                                           | 40 |  |
| Crépi de pierre naturelle à l'extérieur.....                         | 38 |  |
| Crépi de pierre naturelle à l'extérieur Cemento.....                 | 39 |  |
| Crépi jeté-truelle minéral KWM.....                                  | 40 |  |
| Crépi ribage minéral RPM.....                                        | 40 |  |
| Cylindre d'isolation PIR.....                                        | 52 |  |
| <b>E</b>                                                             |    |  |
| ECORIT PI 902.....                                                   | 31 |  |
| ECORIT PI 996.....                                                   | 32 |  |
| Elément coupe-feu CH-PIR UB 3.2.....                                 | 52 |  |
| Elément coupe-feu FKD-T FB C2.....                                   | 53 |  |
| Elément coupe-feu Roca LM.....                                       | 53 |  |
| Emulsion de bitume monocomposant.....                                | 43 |  |
| <b>F</b>                                                             |    |  |
| Fond pénétrant Sol aqueux.....                                       | 44 |  |
| <b>K</b>                                                             |    |  |
| K5 Aeropan A2.....                                                   | 21 |  |
| K5 AGITHERM board.....                                               | 20 |  |
| K5 EPS 030 B.....                                                    | 18 |  |
| K5 EPS 030 LW-B.....                                                 | 16 |  |
| K5 EPS 031 LW-B.....                                                 | 15 |  |
| K5 EPS 033 S.....                                                    | 22 |  |
| K5 PIR Top 023.....                                                  | 19 |  |
| K5 PUR.....                                                          | 19 |  |
| K5 Pureflex board 016.....                                           | 21 |  |
| K5 STS Tera 032.....                                                 | 17 |  |
| K5 STS Tera White 032.....                                           | 18 |  |
| K5 XPS cale d'isolation thermique.....                               | 25 |  |
| K5 XPS Jackodur EVO 300 GE.....                                      | 23 |  |
| K5 XPS Jackodur KF 300 GE.....                                       | 23 |  |
| K5 XPS P GE.....                                                     | 25 |  |
| K5 XPS P SO.....                                                     | 24 |  |
| K6 GW 034 ISO.....                                                   | 30 |  |
| K6 Spaceloft A2 board 016.....                                       | 21 |  |
| K6 SW 033/034 Compact pro.....                                       | 29 |  |
| K6 SW 034 Compact pro 341.....                                       | 29 |  |
| K6 SW 034 FKD-LIGHT C2.....                                          | 27 |  |
| K6 SW 034 ROC.....                                                   | 28 |  |
| K6 SW 035 FKD-U RS C2.....                                           | 27 |  |
| KEIM aquaROYAL-Color.....                                            | 42 |  |
| <b>L</b>                                                             |    |  |
| LAMBDA White 031 REC 100%.....                                       | 17 |  |
| <b>M</b>                                                             |    |  |
| Mortier adhésif et d'enrobage K&E.....                               | 12 |  |
| Mortier armé ARM.....                                                | 13 |  |
| Mortier combi léger KMB.....                                         | 12 |  |
| Mortier d'épaisseur moyenne durOeco.....                             | 13 |  |
| Mortier d'étanchéité Hydrogran 185.....                              | 43 |  |
| Mortier de soubassement armuré PSM.....                              | 14 |  |
| Mortier de soubassement SKL.....                                     | 14 |  |
| <b>P</b>                                                             |    |  |
| Pittura peinture au silicone extérieure.....                         | 41 |  |
| Pittura peinture au Sol-silicate extérieure.....                     | 41 |  |
| Pittura peinture couche de fond au silicone.....                     | 41 |  |
| Pittura peinture dispersion extérieure.....                          | 41 |  |
| Plaquette de fixation de stores.....                                 | 54 |  |
| Pont d'adhérence spécial extérieur.....                              | 44 |  |
| Profil d'arête de dilatation.....                                    | 46 |  |
| Profil de pied de façade.....                                        | 47 |  |
| Profil de pied de façade PVC, en deux pièces.....                    | 47 |  |
| Profil de terminaison de crépissage.....                             | 46 |  |
| Profil de terminaison de crépissage étanche.....                     | 46 |  |
| Profil de terminaison de crépissage étanche, type 3D.....            | 47 |  |
| Profil de terminaison de crépissage étanche, type pro.....           | 46 |  |
| Profil de terminaison latérale de tablettes de fenêtres SOL-PAD..... | 48 |  |
| Profil goutte pendante.....                                          | 45 |  |
| Profil goutte pendante pour enduits à couche épaisse.....            | 45 |  |
| Profil pour joint de dilatation DUO-TEX.....                         | 47 |  |
| Protection d'angle.....                                              | 45 |  |
| Protection d'angle avec arête de finition.....                       | 45 |  |
| <b>S</b>                                                             |    |  |
| Sacs de recyclage.....                                               | 55 |  |
| Sol-silicate fixatif (SSF).....                                      | 42 |  |
| <b>T</b>                                                             |    |  |
| Termoz SV II ecotwist à visser.....                                  | 50 |  |
| Treillis d'armature ARV100.....                                      | 33 |  |
| Treillis d'armature blanc.....                                       | 33 |  |
| Treillis d'armature orange.....                                      | 33 |  |
| Treillis d'armature V50.....                                         | 34 |  |

**Depuis 70 ans, nous façonnons le monde de la construction !**

**Fiable. Responsable. Création de valeur.**

**granol<sup>®</sup>**

Solidaires. Depuis 1956.

**Granol**  
**70**

Seit 70 Jahren  
gestalten wir die Bauwelt  
Depuis 70 ans, nous façonnons le  
monde de la construction  
Da 70 anni  
plasmiamo il mondo dell'edilizia

25 kg

**granol<sup>®</sup>**

gut  
besser  
anbesten granol

granol ag