

## Leistungserklärung (DOP)

# Kalkogran 303

## Restaurationsmörtel

Artikel-Nr. 415400 / Ausgabedatum: 21.03.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkttyp</b>  | Normalputzmörtel                          |
| <b>Kennzeichnung zur Identifikation</b>                                | Kalkogran 303                             |
| <b>Verwendungszweck</b>  | Ausgleichsputz für Aussen und Innen       |
| <b>Hersteller</b>  | Granol AG, Zeughausstrasse 5, 6210 Sursee |
| <b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b> | System 4                                  |

| Wesentliche Merkmale                 | Erklärte Leistung  | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Trockenrohdichte                     | $\leq 1410 \text{ kg/m}^3$   | EN 998-1:2010                      |
| Druckfestigkeit                      | CS III   | EN 998-1:2010                      |
| Haftzugfestigkeit                    | NPD  | EN 998-1:2010                      |
| Kapillare Wasseraufnahme             | W 1  | EN 998-1:2010                      |
| Wasserdampfdurchlässigkeit ( $\mu$ ) | < 8  | EN 998-1:2010                      |
| Wärmeleitfähigkeit                   | $\leq 0.47 \text{ W/mK P=50\%}$<br>$\leq 0.54 \text{ W/mK P=90\%}$<br>(Tabellenwert) | EN 998-1:2010                      |
| Brandverhalten                       | A1   | EN 998-1:2010                      |
| Dauerhaftigkeit                      | NPD  | EN 998-1:2010                      |
| Gefährliche Substanzen               | NPD  | EN 998-1:2010                      |

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Manuel Sieger  
Unternehmensleitung  
Technik / Verkauf



Volker Dittmer  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Entwicklung