

## Produktdatenblatt

**Lehm-Deckputz 530, blanco****weiss**

---

<b>Produktebeschreibung</b>	Der Lehm-Deckputz 530 ist ein weisser, mineralischer und diffusionsoffener Deckputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm für den Innenbereich.
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel: gereinigter Lehm, weisse Tonerde Zusatzstoffe: Kalksande Zusatzmittel: Cellulosefasern, Wasserrückhaltmittel, etc.
<b>Anwendungsbereich</b>	Der Lehm-Deckputz eignet sich als ein dünnschichtiger, weisser Wand- und Deckenputz. Als Untergründe eignen sich der Lehm-Armiermörtel 515 und der Lehm- Grund-/Deckputz 510, grezzo.
<b>Schichtstärke</b>	2 - 3 mm
<b>Verbrauch</b>	pro m <sup>2</sup> ca. 1.2 kg / mm Schichtstärke
<b>Lieferform</b>	Gebinde à 15 kg
<b>Verarbeitung</b>	Wasserzugabe pro Gebinde ca. 4 - 5 Liter. Nach 30 min Ruhezeit erneut aufrühren und verarbeiten. Verarbeitungszeit bis max. 2 Tage, wenn die Oberfläche abgedeckt wird Verarbeitung nicht unter +5° C und nicht über 30°C  Der Lehm-Deckputz 530 wird von Hand oder mit der Maschine auf genügend feste, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen.  Für Folgebeschichtungen ist eine Trocknungszeit von mind. 7 Tagen einzuhalten.
<b>Bemerkungen</b>	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Masgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter ( <a href="http://www.granol.ch">www.granol.ch</a> ).
<b>Lagerung</b>	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und

---

---

trocken gelagert ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

---

**Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

---

**Sicherheitshinweise**

Gefahrenhinweise: keine

Das Produkt ist gemäss CLP-Verordnung nicht eingestuft

P260d: Staub nicht einatmen.

P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

**Granol AG**

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee  
T +41 41 926 96 96  
info@granol.ch, www.granol.ch

