

Produktdatenblatt

Pittura Silikonharzfarbe innen**SH-FI**

Produktebeschreibung	Ist eine Innenfarbe mit vorwiegend mineralischem Charakter. Hat eine hohe Deckkraft, besitzt eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit und eine geringe Verschmutzungsneigung.
Zusammensetzung	Bindemittel: Silikonharzemulsion, Polymerdispersion Zusatzstoffe: Marmormehl, Farbpigmente, Fasern etc. Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.
Anwendungsbereich	Pittura Innen-Silikonharzfarbe eignet sich für Wände und Decken auf verschiedene Untergründe wie Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Abriebe, Spachtelmassen, div. Putzträgerplatten, alte Mineral- und Dispersionsfarbenstriche, etc. Kann mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden.
Verbrauch	Durchschnittswert bei normal saugendem und leicht strukturiertem Untergrund: 0.2 – 0.3 kg/m ² pro Anstrich. Bei stark saugendem Untergrund oder grober Struktur: ca. 0.4 kg/m ² pro Anstrich.
Lieferform	Gebinde à 10 kg und 20 kg
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +5° C Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken, gleichmässig und frei von wasserlöslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäuren, Schalöl usw. sein. Lose, mürbe, sandende oder schlecht haftende Untergründe müssen entfernt werden. Leicht sandende sowie stark saugende Untergründe müssen vorgängig mit Pittura Tiefgrund wässrig grundiert werden. Auf mineralische Untergründe ist vorgängig ein Grundieranstrich mit Pittura Silikonharz-Grundierfarbe erforderlich. Die Silikonharzfarbe ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren und kann mit Roller, Pinsel aufgetragen oder gespritzt werden. Der erste Anstrich der Silikonharzfarbe mit ca. 10% Wasser und der zweite Anstrich mit 5% verdünnen. Sie lässt sich leicht verarbeiten und trocknet tuchmatt auf.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen..

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

