

Produktdatenblatt

Novogran 19

Produktebeschreibung	Novogran 19 ist ein gipshaltiger, mineralischer Grundputz/Glattputz für den Innenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Gips, Kalkhydrat Zusatzstoffe: Kalkstein, Leichtzuschläge Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Verzögerer etc.
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein und Porenbeton. Auf unterschiedlich und schwach saugende Untergründe wie Beton, Putzträgerplatten, etc. ist vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufzutragen. Novogran 19 ist in Nassräumen und zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze und Spachtelungen.
Schichtstärke	Einschichtputz auf Decken 5 mm Einschichtputz auf Wänden 10 mm
Verbrauch	pro m ² ca. 1.0 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 25 kg und lose im Silo
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 18 Liter Verarbeitungszeit 140 - 180 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Novogran 19 wird maschinell oder von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Novogran 19 ist einschichtig auszuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Novogran 19 zu Folgeschäden wie Verlust der Eigenfestigkeit, verminderte Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Achtung

H319: Verursacht schwere Augenreizung
Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0,
EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen

P280e: Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen

P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

