Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Pittura Isoliergrund

aussen und innen

Produktebeschreibung	Pittura Isoliergrund ist ein wässeriger, pigmentierter Isolieranstrich zum Abisolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltstoffe, Wasserflecken, Nikotin usw.
Zusammensetzung	Bindemittel: spezielle Polymerdispersion Zusatzstoffe: Marmormehl, Farbpigmente, etc. Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.
Anwendungsbereich	Wird als Grundierung im Aussen- und Innenbereich auf Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten (z.B. aus Holz, vergilbte Gipsplatten, etc.), Beton, usw. angewendet. Kann mit Pittura Dispersions- oder Silikonharzfarben überstrichen werden.
Verbrauch	Durchschnittswerte bei normal saugendem und leicht strukturiertem Untergrund: 0.15 – 0.20 kg/m^2 pro Anstrich Bei stark saugendem Untergrund oder grober Struktur: ca. 0.40 kg/m^2 pro Anstrich
Lieferform	Gebinde à 10 kg
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +5° C Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken, gleichmässig und frei von Verunreinigungen wie Fett, Schalöl, usw. sein. Lose, mürbe, sandende oder schlecht haftende Untergründe müssen entfernt werden. Leicht sandende Untergründe müssen vorgängig mit Pittura Tiefgrund wässerig oder Pittura Tiefgrund lösungsmittelhaltig verfestigt werden. Es sind zwei Anstriche nötig. Vor dem Aufbringen des zweiten Anstriches, muss der erste Anstrich absolut trocken sein. Pittura Isoliergrund vor der Verarbeitung gut aufrühren. **Besonderes:** Punktuelle Ausbesserungen mit Pittura Isoliergrund erfordern einen zweimaligen Deckanstrich. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Pittura Isoliergrund lässt sich leicht verarbeiten und hat eine gute Deckkraft.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen,

	SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise: keine Kann allergische Reaktionen hervorrufen P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch