

## Fiche technique

# Fond pénétrant Sol aqueux

<b>Description du produit</b>	Fond pénétrant Sol est une couche de fond perméable à la vapeur et aqueux à base d'un sol siliceux et fines particules de dispersion. Il possède un bon pouvoir de pénétration et la solidification des supports sablés. Les supports avec une aspiration différente sont à égaliser avec le fond pénétrant Sol. Il est libre de solvants, de biocides et de plastifiants et convient pour personnes avec une allergie.
<b>Composition</b>	Liants: sol siliceux, dispersion d'acrylates Adjuvants: de l'eau, agent antimousse, etc.
<b>Valeurs techniques</b>	Perméabilité à la vapeur: $s_d < 0.01$ m, classe 1 selon EN ISO 7783-2 Matière organique: < 5%
<b>Champ d'application</b>	Fond pénétrant Sol convient sur divers supports, à l'intérieur et à l'extérieur, crépis de fond, égalisations, finitions, spatulations, peintures de dispersion et panneaux de support d'enduit.
<b>Consommation</b>	Environ 100 – 200 g/m <sup>2</sup> selon support
<b>Form de livraison</b>	Bidon à 10 kg
<b>Traitement</b>	Ne pas travailler en dessous de +8° C  Le support doit être totalement endurci, propre, sec, régulier et libre de résidus solubles à l'eau tel que colle, acide tannique, huile de coffrage etc. Les supports friables, décollés et sablonneux doivent être éliminés. Pittura fond pénétrant Sol est appliqué à la brosse avec le rouleau non dilué. Le recouvrement ne peut se faire qu'après l'assèchement de 6 heures.  Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil.
<b>Remarques</b>	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits ( <a href="http://www.granol.ch">www.granol.ch</a> ).

---

## Stockage

Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

---

## Elimination

Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

---

## Indications de sécurité

Mentions de danger:

Selon les normes 1999/45/EG ce produit n'est pas dangereux.

COV (CH) = 0%

Informations ultérieures voyez sur la fiche de sécurité.

P102: A conserver hors de portée des enfants.

P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières.

P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

**Granol SA**  
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee  
T +41 41 926 96 96  
info@granol.ch, www.granol.ch

