

Produktdatenblatt

Paintolan Sol-Silikat Fixativ

Produktbeschreibung	Paintolan Sol-Silikat Fixativ ist ein Aktiv-Verdünner für Paintolan Sol-Silikat-Systeme.
Zusammensetzung	Kaliwasserglas, wässrige Polymerdispersion Hydrophobierungsmittel und Netzmittel
Anwendungsbereich	Als Aktiv-Verdünner
Verbrauch	je nach Anwendung: Zugabe ca. 5%
Lieferform	Gebinde à 5 kg und 12 kg
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +8° C Paintolan Sol-Silikat Fixativ wird unter Rühren der Sol-Silikatfarbe oder dem Sol-Silikatputz zugegeben und durch weiteres Rühren gut verteilt. Umgebung abdecken und vor Spritzern gut schützen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung. Lagerklasse (LGK) 12.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 08 01 12. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise:

Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft.

Paintolan Sol-Silikat Fixativ wirkt alkalisch.

Weitere Angaben entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

